

Detector de Inundación LD-81

El detector funciona es un indicador de una sala inundada por el agua (por ejemplo, bodegas, cuartos de baño). Esta información se envía a un sistema de alarma para enviar un mensaje de alerta. Es conectable a un sistema de alarma Oasis a través de un detector inalámbrico JA-81M. Conéctelo al terminal de entrada IN1 (cable rojo) y GND (cable negro). Si el detector se activa (por ejemplo, por agua), envía una señal de disparo. Si el detector entra en un estado de stand-by, se envía una señal de que no dispara. El LD-81 toma su fuente de alimentación del circuito de la JA-81M es.

Es posible utilizar el LD-81 con un tipo más antiguo del detector, la JA-60N, para los sistemas de Profi si inserta una resistencia de 4K7 en serie con el LD-81 entre los terminales de entrada INP (cable rojo) y GND (negro cable).

Especificaciones Técnicas

Entorno operativo

II. interno

Temperatura de trabajo

-10 to +40 °C

Condición de alarma

inundación

Cumple Normativas


EN 50130-4, EN 55022



JABLOTRON ALARMS a.s. declara por la presente que el modelo LD-81 cumple los requerimientos esenciales y otras provisiones relevantes de la directiva 2004/108/EC. El certificado original se puede encontrar en www.jablotron.com, Sección: Technical Support



Nota: Aunque este producto no contiene materiales contaminantes es recomendable que al finalizar su utilización sea devuelto al instalador o al fabricante para su reciclaje



JABLOTRON
CREATING ALARMS

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Fax: +420 483 559 993
Internet: www.jablotron.com

MZZ21104