

Prepojovací modul JA-82T – prepojenie ústredne s PC cez USB rozhranie

Systémy série OASiS možno prepojiť s PC prostredníctvom kábla s USB rozhraním (interface) JA-82T. V ústredni JA-8X sa kábel pripojí do konektora digitálnej zbernice a na strane PC sa na pripojenie použije voľný konektor USB. Interface používa na komunikáciu štandard HID, a nevyžaduje na PC inštaláciu žiadnych ovládačov. Elektrické obvody digitálnej zbernice zabezpečovacieho systému a obvody počítača sú od seba galvanicky oddelené. Tým je zaistená vysoká odolnosť proti rušeniu zo strany PC. Interface umožňuje priame nastavenie textov z OLinku do klávesnice JA-81F (nie do JA-80F).

Možné predĺženie kábla

Na strane USB štandardnými dodávanými USB káblami A-B – maximálna dĺžka 5 m. **Na strane RJ konektora** – do dĺžky max. 10 m môžete použiť kábel CT-04. Pre väčšie vzdialenosti (maximálne 100 m) je nutné použiť krútený (twistovaný) kábel. Pre dva stredné vodiče RJ konektora (komunikácia) použijete jeden pár. Druhý pár použijete pre krajné vodiče RJ konektora (napájanie).

Technické parametre

Konektory (PC, ústredňa)

Napájanie

Kompatibilita

Podporovaný softvér

Podporované operačné systémy

USB a RJ-4

nie je potrebný externý zdroj
určené pre systémy OASiS

OLink verzia 1.0.2 a viac

Windows7, Vista, XP



Prepojovací kábel JA-82T vyhovuje technickým požiadavkám a ďalším ustanoveniam smernice 89/336/ES - EMC Directive (NV č. 194/2005 Z.z.), ktoré sa na tento výrobok vzťahujú, ak je použitý v súlade s jeho určením. Originál

vyhlásenia o zhode nájdete na stránkach www.jablotron.sk.

Poznámka: Ak sa užívateľ rozhodne tohto zariadenia zbaviť, stáva sa elektroodpadom.

Symbol  uvedený na výrobku znamená, že hoci výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nemožno ho miešať s komunálnym odpadom, ale je ho potrebné odovzdať na zbernom mieste elektroodpadu. Zoznam zberných miest je dostupný na príslušných Obvodných úradoch životného prostredia. Prípadne ho možno spätným odberom odovzdať predajcovi pri kúpe nového zariadenia toho istého druhu. Podmienkou vrátenia je, že odovzdávané zariadenie (elektroodpad) je v kompletnom stave v akom bolo pri kúpe. Úlohou zberu elektroodpadu je jeho materiálové zhodnotenie, vrátane bezpečnej a ekologickej likvidácie, ktorou sa vylúči možný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

Prepojovací modul JA-82T

JABLOTRON
CREATING ALARMS

Jablotron Slovakia, s.r.o

Sasinkova 14,

01001 Žilina

041 5640 263-5

www.jablotron.sk

MHY53100(nl)SK