

JA-112J Sběrnice tiskové nebo ovládací nástěnné tlačítko

Technické parametry

Napájení	ze sběrnice ústředny 12 V (9-15V)
Jmenovitý odběr proudu	5 mA
Maximální odběr proudu	20 mA
Rozměry	80 x 80 x 29 mm
Hmotnost	60 g
Prostředí	vnitřní všeobecné
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až + 40 °C
Průměrná provozní vlhkost	75% RH, bez kondenzace
Klasifikace	stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II (dle ČSN EN 50131-1)
Certifikační orgán	Trezor Test s.r.o. (č. 3025)
Splňuje	ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55032, ČSN EN 50581, ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3, ČSN EN 50134-2
Doporučený vrut	2 x  ø 3,5 x 40 mm (zapuštěná hlava)



JABLOTRON a.s. prohlašuje, že výrobek JA-112J je navržen a vyroben ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie: směrnice č.:2014/30/EU, 2011/65/EU, je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.com v sekci Ke stažení.

Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na www.jablotron.com v sekci Ke stažení.

Plná verze manuálu je dostupná na:
https://bit.ly/JABLOTRON_JA-112J



JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33 | 46601 Jablonec n. N.
Czech Republic | www.JABLOTRON.com

**UK
CA**
JABLOTRON