

Ezt a dokumentumot az angol eredetiből géppel fordították le. Bármilyen bizonytalanság vagy kétség esetén kérjük, olvassa el a dokumentum eredeti változatát. Ha bármilyen hibával találkozik, vagy további kérdései vannak, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatához (az elérhetőségek a dokumentum végén találhatóak).

A termék egy vezeték nélküli érzékelő a JABLOTRON rendszerhez, amelyet a vízszivárgás vészhelyzeti észlelésére terveztek normál beltéri körülmények között (általános beltéri környezet). A telepítés vagy egy mágneses matrica segítségével történik (a csomagban található), vagy az érzékelő szabad elhelyezésével a padlón. Az érzékelő IP65 védettséget biztosít, és beltéri használatra, valamint arra tervezték, hogy a telepítést képzett szakember végezze, aki rendelkezik a hivatalos forgalmazó által kiadott érvényes engedéllyel. A működéshez egy JA-11xR rádiós modulral ellátott vezérlőpanel szükséges.




A termék NEM úszószint-érzékelő, és nem alkalmas állandó merítésre, nedves környezetben való használatra vagy magas légnedvességű helyeken való üzemeltetésre.



Árvíz esetén a baleset elhárítása után nyissa ki a terméket, vegye ki az elemeket, és hagyja alaposan megszáradni, mielőtt újra használná.

Telepítés

Vízszintes beépítés



Függőleges beépítés



- 1 – érzékelő csapok
2 – mágneses matrica
3 – LED jelzőfény
4 – szabotázs
5 – lyukak a csavarokhoz
6 – elemtartó
7 – sorozatszám

1. ábra: Beépítési típusok és a termék külső és belső részeinek leírása

1. Nyissa ki a termék fedelét, és helyezze be az elemeket az elemtartó (6). Figyeljen az elemek helyes polaritására.
2. Amikor a második elemet behelyezi az érzékelőbe, a tanulási jelet továbbítja a vezérlőpanelre. Ha be van helyezve egy lemerült elem, a sárga LED villog (2 Hz).
3. Zárja be a fedelet, rögzítse a fedelet a zárócsavar behelyezésével és meghúzásával, és ellenőrizze, hogy a termék megfelelően zárva van-e. Helyezze a terméket a padlóra (vízszintes telepítés). Ilyen telepítés esetén az érzékelő már nagyon kis mennyiségű folyadékra is reagál.
4. Függőleges felszerelés esetén - az érzékelő egyik oldala a padlóra kerül, a nagy alsó oldala pedig a falra a felső alsó oldalon található mágneses matrica (2) segítségével. Húzza le a mágneses matricáról a fóliát, és helyezze a falra a kiválasztott helyre. A telepítés esetén. Függőleges beszerelés esetén az érzékelő nagyobb vízmennyiségre reagál.
5. A termék nincs felszerelve a szerelési pozícióból való eltávolítás érintkezőjével, csak a nyitott fedél érzékelésére szolgáló érintkezővel. Az érzékelő kinyitása esetén a rendszernek jelzést küld a készülék megrongálásáról.
6. A termék riasztást/áradást ad ki, ha bármelyik érzékelő csapok csatlakozik (1).

Regisztráció a rendszerbe

A vezérlőpanel típusától függően használja az ajánlott szoftvert vagy alkalmazást, lásd a vezérlőpanel kézikönyvét.

Műszaki adatok

Tápfeszültség	2x AAA típusú lúgos elem (LR03; 1,5 V / 1 Ah)
	Megjegyzés: az elem nem tartozék.
Az akkumulátor tipikus élettartama	kb. 3 év
	(naponta legfeljebb 20 aktiváláshoz)
Alacsony tápfeszültség jelzése	<2 V
Névleges áramfelvétel	14 µA
Maximális áramfelvétel	50 mA
Kommunikációs frekvencia	868,1 MHz, Jablotron protokoll
Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény (ERP)	<25 mW
Kommunikációs tartomány	kb. 300 m (nyílt területen)

Méret	100 x 33 x 15 mm
Súly (akkumulátor nélkül)	25 g
Környezeti osztályba sorolás	általános beltéri
Működési hőmérséklettartomány	-10 °C ~ +40 °C
Átlagos üzemi páratartalom	75% RH, nem kondenzálódó
IP besorolás	IP 65
Megfelel a	ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4 EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000
A következők szerint működethető	ERC REC 70-03



Megjegyzés: A termék megfelelő ártalmatlanításával elősegíti a benne lévő értékes anyagok megmentését, illetve az egészségre és a környezetre potenciálisan negatív hatások megelőzését, amelyek a helytelen hulladékkezelés miatt léphetnek fel. Kérjük, vigye vissza a terméket a kereskedőhöz, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi hatósággal az Önhez legközelebbi, kijelölt gyűjtőpont információiért.

A dokumentum elektronikus változatához (más nyelveken is elérhető) vagy a JA-100+ készülékbe való telepítéshez olvassa be a mellékelt QR-kódot.



JABLOTRON