

Tento dokument bol strojovo preložený z českého originálu. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo pochybností sa obráťte na pôvodnú verziu dokumentu. Ak narazíte na chyby alebo máte ďalšie otázky, obráťte sa na technickú podporu (kontaktné údaje nájdete na konci tohto dokumentu).

Výrobok je bezdrôtový detektor systému JABLOTRON, ktorý je určený na núdzovú detekciu úniku vody v bežných vnútorných podmienkach (vnútorné všeobecné prostredie). Inštalácia sa vykonáva buď pomocou magnetickej nálepky (je súčasťou balenia), alebo voľným položením na podlahu. Detektor poskytuje krytie IP65 a je určený na použitie v interiéri a na inštaláciu vyskoleným technikom s platným certifikátom Jablotron.




Výrobok NIE JE hladinový detektor a nie je určený na trvalé ponorenie, namočenie alebo prevádzku v miestach s vysokou kondenzáciou vzdušnej vlhkosti.



V prípade zaplavenia po odstránení havárie produkt otvorte, vyberte batérie a pred ďalším použitím ho nechajte dôkladne vyschnúť.

Inštalácia

Inštalácia v horizontálnej polohe



Vertikálna inštalácia



- 1 – detekčné piny
- 2 – magnetická nálepka
- 3 – LED indikátor
- 4 – sabotáž
- 5 – otvory pre skrutky
- 6 – držiak batérie
- 7 – sériové číslo

Obr. 1: Typy inštalácie a popis vonkajších a vnútorných častí výrobku

- Otvorte kryt výrobku a vložte batérie (AAA) do držiaka batérií (6). Uistite sa, že sú batérie v správnej polarite.
- Po vložení druhej batérie do detektora sa do ústredne vyššie učiaci signál. Keď je vložená slabá batéria, žltá LED bliká (2 Hz).
- Zatvorte kryt, zaistite ho vloženie a utiahnutím poistnej skrutky a skontrolujte, či je výrobok správne zatvorený. Umiestnite výrobok na požadované miesto na podlahe (horizontálna inštalácia). Pri tejto inštalácii detektor reaguje aj na veľmi malé množstvo kvapaliny.
- V prípade vertikálnej inštalácie – výrobok je jednou stranou opretý o zem. Pripevnite magnetickú nálepku (2) na zabudovanú dosku v zadnej hornej časti výrobku, pozri obrázok 1. Odlepte fóliu z nálepky a umiestnite ju k stene na požadované miesto. V prípade vertikálnej inštalácie, detektor reaguje na väčšie množstvo vody.
- Výrobok nie je vybavený kontaktom na vybrať z montážnej polohy, iba kontaktom na zistenie otvorenia krytu. V prípade otvorenia krytu vysiela detektor do systému správu o sabotáži.
- Výrobok spustí alarm/zaplavenie vždy, keď je pripojený ktorýkoľvek pár detekčných pinov (1).

Zaradenie do systému

V závislosti od typu ovládacieho panela použite odporúčaný softvér alebo aplikáciu, pozri príručku ovládacieho panela.

Technické parametre

Napájanie	2x alkalické batérie typu AAA (LR03; 1,5 V / 1 Ah)
Upozornenie:	Batérie nie sú súčasťou balenia.
Typická životnosť batérie	 približne 3 roky
	(pre max. 20 aktivácií za deň)
Nízke napätie batérie	 <2,2 V
Menovitá spotreba prúdu	 14 µA
Maximálna spotreba prúdu	 50 mA
Komunikačná frekvencia	 868,1 MHz, Jablotron protokol
Maximálny výkon rádiového frekvencie (ERP)	 <25 mW
Komunikačný rozsah	 cca 300 m (otvorený terén)
Rozmery výrobku	 100 x 33 x 15 mm

Hmotnosť (bez batérií)	 25 g
Životné prostredie	 vnútorné všeobecné
Rozsah prevádzkových teplôt	 -10 °C až +40 °C
Priemerná prevádzková vlhkosť	 75 % relatívnej vlhkosti, bez kondenzácie
Stupeň pokrytia	 IP65
Splňa	 EN 300 220-2, EN 0130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000
Podmienky prevádzky podľa	 Všeobecné povolenie ČÚT č. VO-R/10



Spoločnosť JABLOTRON a.s. vyhlasuje, že výrobok 5FLOOD2302MR je navrhnutý a vyrobený v súlade s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie: smernicami 2014/53/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/30/EÚ, 2011/65/EÚ, ak sa používa v súlade s určením. Originál vyhlásenia o zhode je k dispozícii na webovej stránke www.jablotron.com v časti Na stiahnutie.



Poznámka: Ak sa užívateľ rozhodne tohto zariadenia zbaviť, stáva sa elektroodpadom. Symbol uvedený na výrobku znamená, že hoci výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nemožno ho miešať s komunálnym odpadom, ale je ho potrebné odovzdať na zbernom mieste elektroodpadu. Zoznam zberných miest je dostupný na príslušných Obvodných úradoch životného prostredia. Prípadne ho možno spätným odberom odovzdať predajcovi pri kúpe nového zariadenia toho istého druhu. Podmienkou vrátenia je, že odovzďávané zariadenie (elektroodpad) je v kompletnom stave v akom bolo pri kúpe. Úlohou zberu elektroodpadu je jeho materiálová zhodnotenie, vrátane bezpečnej a ekologickej likvidácie, ktorou sa vylúči možný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. Viac informácií nájdete na stránke www.jablotron.com v časti Na stiahnuť.

Ak chcete získať elektronickú verziu tohto dokumentu (dostupnú aj v iných jazykoch) alebo verziu na inštaláciu do JA-100+, naskenujte priložený QR kód.



JABLOTRON