

JB-EXT-TH-B Sběrníkový externí teploměr

Popis výrobku

Výrobek je sběrníkovým komponentem systému JABLOTRON. Je určen k měření vnější teploty pomocí interního nebo externího senzoru (není součástí balení). Měřené hodnoty jsou předávány do aplikace MyJABLOTRON a jsou vyhodnocovány a uchovávány k dalšímu použití, např. spínání přiřazeného PG výstupu ústředny, SMS hlášení při překročení teplotní hranice nebo k vytvoření grafů vývoje teploty. Teploměr je určen pro montáž proškoleným technikem s platným certifikátem Jablotronu.

Technické parametry

Napájení.....	ze sběrnice ústředny 12 V DC (8...24 V)
Vyhlášení nízkého napětí sběrnice.....	8,5 V
Jmenovitý proud (pro výpočet spotřeby při záloze (klidová))	1 mA
Maximální proud (pro volbu kabelu)	25 mA
Rozměry.....	90 x 110 x 35 mm
Hmotnost.....	125 g
Rozsah měřených teplot interního senzoru	-25 °C až +60 °C
Přesnost měření interního senzoru v rozsahu pracovních teplot	±0,6 °C
Rozsah měřených teplot externího senzoru	-50 °C až +200 °C
Přesnost měření externího senzoru v rozsahu pracovních teplot	±1 °C
Hystereze spínání PG	-1 °C
Rozsah pracovních teplot.....	-40 °C až +70 °C
Průměrná provozní vlhkost.....	75 % RH, bez kondenzace
Krytí.....	IP53
Spĺňuje.....	EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 63000
Doporučený vrut.....	2x  ø 3,5 x 40 mm (zapuštěná hlava)



JABLOTRON a.s. prohlašuje, že výrobek JB-EXT-TH-B je navržen a vyroben ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie: směrnice č.: 2014/30/EU, 2011/65/EU, je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.com v sekci Ke stažení.

Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na www.jablotron.com v sekci Ke stažení.

Pro elektronickou verzi tohoto dokumentu (k dispozici v dalších jazycích) nebo verzi pro instalaci v JA-100+ naskenujte přiložený QR kód.

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33 | 46601 Jablonec n. N.
Czech Republic | www.JABLOTRON.com

**UK
CA
JABLOTRON**