



Jl-114Z Ethernet switch PoE - 4 portos

Ezt a dokumentumot az angol eredetiből géppel fordították le. Bármilyen bizonytalanság vagy kétség esetén kérjük, olvassa el a dokumentum eredeti változatát. Ha bármilyen hibával találkozik, vagy további kérdései vannak, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatához (az elérhetőségek a dokumentum végén találhatók).

A JI-114Z Ethernet switch a helyi LAN-hálózat egyszerű és gyors bővítésére szolgál. Négy nagy teljesítményű PoE porttal van felszerelve az adatsatlakozáshoz és a JABLOTRON IP kamerák egy kábellel történő táplálásához. A switch támogatja a 10 Mbps és 100 Mbps átviteli sebességű hálózatokat is. A switchet képzett szakembernek kell telepítenie, aki rendelkezik egy hivatalos forgalmazó által kiállított érvényes tanúsítvánnyal.



1. tápellátás kijelzője
2. PoE tápegység mutató
3. EXTEND kapcsoló a PoE tápegységet a növelje a maximális LAN kábelhossz
4. LAN eszköz aktivitás jelző
5. PoE tápegység használatának jelzője
6. RJ-45 csatlakozó a routerhez kapcsolat
7. RJ-45 csatlakozó a routerhez kapcsolat
8. LED nincs funkció



2. ábra: Ethernet switch csatlakozási diagram

Telepítés

A kapcsoló kétféleképpen telepíthető:

1. Rögzített rögzítés falra vagy más sík felületre. Ez a szerelés a csomagban található csavarokat és esetleg fali dugókat használja.
2. Sima felületre helyezés. A készülék fix rögzítés nélkül is használható, ha a csomagolásban található öntapadós gumipárnákat használja.

Rögzített szerelési eljárás: A fix telepítéshez válasszon egy stabil, sík felületet, ahol a kapcsoló körül elegendő hely van a csatlakozók könnyű eléréséhez. A felület típusától függően válasszon önmetsző csavarokat vagy fali dugóhoz való csavarokat. Jelölje ki a rögzítőcsavarok pontjait, egymástól 93 mm távolságra. Falidugók használata esetén fúrjon elő két 6 mm átmérőjű furatot. Az önmetsző csavarok használatakor a felület típusától függően 2 mm átmérőjű lyukakat fúrhat előzetesen. csavarja be a csavarokat, de ne húzza meg őket a végükig, tartson legalább 2,5 mm távolságot a csavarfej és a felület/faldugó között. helyezze a kapcsolót a rögzítőcsavarokra, és csúsztassa lefelé, hogy rögzítse a helyén.

Telepítés fix rögzítés nélkül: A készülék fix rögzítés nélkül is használható. Ebben az esetben ajánlott a csomagban található öntapadós gumilábbetétek használata. Távolítsa el a védőfóliát a gumilábbetétekről (4 db), és ragassza őket a kapcsoló alján lévő megjelölt pontokra.

Földeléssel ellátott telepítés: A készülék földelő csatlakozóval van felszerelve, amely földelés szimbólummal van jelölve. Ha a telepítési helyen (pl. rackházban) van földelő rúd, akkor ajánlott a kapcsolót földelő kábellel a földeléshez csatlakoztatni.

Beiratkozás a rendszerbe

A vezérlőpanel típusától függően használja az ajánlott szoftvert vagy alkalmazást, lásd a vezérlőpanel kézikönyvét.

Műszaki adatok

Tápfeszültség (230 V AC hálózati adapter)	48 V DC	Átviteli közeg	
Maximális áramfelvétel	1,25 A	- Ethernet	cat. 3 vagy jobb UTP/STP
Kommunikációs interfész	5 x RJ-45 10/100 Mbps Ethernet	- Fast Ethernet	cat. 5 vagy jobb, UTP/STP
PoE portok	4	Kapcsolási kapacitás	1 Gbps
Magas prioritású kikötők	Port 1	Átlagos működési páratartalom	75% RH, nem kondenzálódó
Maximális terhelés pontonként	30 W	Működési hőmérséklettartomány	0 °C ~ +40 °C
Teljes maximális terhelés	58 W	Tárolási hőmérséklettartomány	-40 °C ~ +70 °C
PoE szabvány	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Behatolás elleni védelem	IP20
Maximális kábelhossz - CAT-5e kategóriájú kábel PoE-vel		Méret, súly	132 x 28 x 94 mm, 300 g
- EXTEND üzemmód OFF (10/100 Mbps)	150 m	Megfelel a	EN 55032, EN 50130-4, EN IEC 63000, EN IEC 62368-1, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, -3-3
- EXTEND üzemmód BE (10 Mbps)	250 m		
Átviteli sebesség			
- Ethernet	10 Mbps (fél-duplex) / 20 Mbps (teljes duplex)		
- Fast Ethernet	100 Mbps (fél-duplex) / 200 Mbps (teljes duplex)		



A HANGZHOU HIKVISION TECHNOLOGY CO.,LTD kijelenti, hogy a JI-114Z készüléket az Európai Unió vonatkozó harmonizációs jogszabályainak megfelelően tervezték és gyártották: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU irányelvek szerint, rendeltetésszerű használat esetén. A megfelelőségértékelés eredeti példánya megtalálható a www.jablotron.com - Letöltések menüpontban. **Importőr:** JABLOTRON a. s., Pod Skalkou 4567/33, 466 01, Jablonec nad Nisou.



Megjegyzés: A termék megfelelő ártalmatlanításával elősegíti a benne lévő értékes anyagok megmentését, illetve az egészségre és a környezetre potenciálisan negatív hatások megelőzését, amelyek a helytelen hulladékkezelés miatt léphetnek fel. Kérjük, vigye vissza a terméket a kereskedőhöz, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi hatósággal az Önhöz legközelebbi, kijelölt gyűjtőpont információért.

A dokumentum elektronikus változata (más nyelveken is elérhető) vagy telepített változata a következő nyelven érhető el JA-100+, szkennelje be a mellékelt QR-kódot.



JABLOTRON