


JL-120T IP-transmitter til RTSP-kameraer

Dette dokument er maskinoversat fra den engelske original. I tilfælde af usikkerhed eller tvivl henvises til den originale version af dokumentet. Hvis du støder på fejl eller har yderligere spørgsmål, skal du kontakte teknisk support (kontaktoplysninger findes i slutningen af dette dokument).

Produktet er en del af JABLOTRON-systemet. Det bruges til at forbinde tredjepartskameraer via RTSP-protokollen til JABLOTRON-skyen. Billedet overføres via LAN og internet til et sikkert serverlager. Brugeren har adgang til live-video via MyJABLOTRON-applikationen, til optagelser, der er oprettet på baggrund af indstillede begivenheder, og, i henhold til abonnementsstjenesten, til kontinuerligt lagrede optagelser for hvert af de tilsluttede kameraer. Konverteren sender optagelsen til skyen. Produktet er designet til at blive installeret af en uddannet tekniker med et gyldigt Jablotron-certifikat.

Installation

1. Vælg et passende sted til JL-120T. Hvis det er en vandret overflade, skal du placere produktet på det valgte sted. Hvis produktet skal fastgøres til væggen med skruer, skal du læse manualen omhyggeligt, før du monterer det under QR-koden nedenfor.
2. Sæt produktadapteren ind i stikket, og sæt USB-C-stikket ind i enheden (1).
3. Tilslut JL-120T til et netværk med internetadgang ved hjælp af LAN-stikket (3) - LAN-kabel medfølger.



- 1 – USB-C strøm
- 2 – højttalerindgang
- 3 – LAN-stik

stik type:

- A – USA
- G – Storbritannien
- I – Australien
- F – EU




Fig. 1: Beskrivelse af produktets udvendige dele

Fig. 2: Klemmer på de medfølgende adaptore

Tilmelding til systemet og indstillinger

Afhængigt af typen af kontrolpanel skal du bruge den anbefalede software eller applikation.

Tekniske specifikationer

Strøm.....	USB-C, 5 V DC / 3 A
Nominelt strømforbrug	400 mA
Maksimalt strømforbrug	3 A
Dimensioner	116 x 67 x 26 mm
Vægt.....	94 g
Driftsmiljø.....	indendørs generelt
Driftstemperaturområde	0 °C til +50 °C

Gennemsnitlig driftsfugtighed	75% RH, ikke-kondenserende
Maks. båndbredde for stream	20 Mbit
I overensstemmelse med.....	EN IEC 63000,
ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17, ETSI EN 301 893,	
ETSI EN 301 328, EN 62311, IEC EN 62368-1	
Anbefalet skrue	2x  ø 3,5 x 40 mm
	(cylindrisk / halvrundt hoved)



JABLOTRON a. s. erklærer hermed, at produktet JL-120T er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning: Direktiv nr. 2014/53/EU, 2011/65/EU. Originalen af overensstemmelsesvurderingen kan findes på www.jablotron.com - afsnittet Downloads.



Bemærk: Korrekt bortskaffelse af dette produkt vil hjælpe med at spare værdifulde ressourcer og forhindre potentielle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet, som ellers kunne opstå som følge af u hensigtsmæssig affaldshåndtering. Returner produktet til forhandleren, eller kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger om det nærmeste indsamlingssted.

Hvis du vil have en elektronisk version af dette dokument (findes på andre sprog) eller en installationsversion i JA-100+, skal du scanne den vedhæftede QR-kode.



JABLOTRON