


Jl-120T IP-Sender für RTSP-Kameras

Dieses Dokument wurde maschinell aus dem englischen Original übersetzt. Bei Unklarheiten oder Zweifeln beziehen Sie sich bitte auf die ursprüngliche Ausführung des Dokuments. Bei Fehlern oder weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den Technischen Support (die Kontaktdaten finden Sie am Ende dieses Dokuments).

Das Produkt ist eine Komponente des JABLOTRON-Gefahrenmeldesystems. Es wird verwendet, um Kameras und Aufzeichnungsgeräte von Drittanbietern über das RTSP-Protokoll mit der JABLOTRON-Cloud zu verbinden. Der Jl-120T Server überträgt das Bildmaterial über LAN und Internet an einen sicheren Speicher-Server – die JABLOTRON-Cloud. Der Benutzer hat über die Anwendung MyJABLOTRON Zugriff auf die Live-Videobilder sowie auf die Aufzeichnungen, welche während der voreingestellten Ereignisse gemacht wurden, und - je nach gebuchtem Abonnement - auf das gespeicherte Bildmaterial der RTSP-Streams. Das Produkt darf nur von einem geschulten Techniker mit einem gültigen Zertifikat von Jablotron installiert werden.

Montage

1. Wählen Sie einen geeigneten Standort für das Jl-120T. Wenn es sich um eine horizontale Fläche handelt, stellen Sie das Produkt an dem gewählten Ort auf. Falls Sie das Produkt mit Platinenverschraubungen an einem Kofferraum befestigen, lesen Sie bitte vor der Montage die Anleitung unter dem unten stehenden QR-Code sorgfältig durch.
2. Stecken Sie den Produktadapter in die Steckdose und stecken Sie den USB-C-Stecker in das Gerät (1).
3. Schließen Sie den Jl-120T über den LAN-Stecker (PoE-Anschluss) (3) an ein Netz mit Zugriff auf das Internet an – LAN-Kabel im Lieferumfang enthalten.



- 1 – USB-C Ausgang
- 2 – Audioausgang
- 3 – RJ45 LAN-Anschluss

Steckertyp:

- A – USA
- G – Großbritannien
- I – Australien
- F – EU




Abb. 1: Produktbeschreibung

Abb. 2: enthaltene 230V Adapter

Anmeldung zum System und Einstellungen

Je nach Art der Zentrale verwenden Sie die empfohlene Software oder Anwendung.

Technische Parameter

Stromversorgung.....	USB-C, 5 V DC / 3 A	Durchschnittliche Betriebsfeuchtigkeit	75% RH,
Ruhestromverbrauch	400 mA		nicht kondensierend
Maximaler Stromverbrauch.....	3 A	Max. Bandbreite Stream	20 Mbit
Abmessungen	116 x 67 x 26 mm	In Übereinstimmung mit	EN IEC 63000, ETSI EN 301 489-1,
Gewicht	94 g		ETSI EN 301 489-17, ETSI EN 301 893, ETSI EN 301 328,
Betriebsumgebung	Innenbereich allgemein		EN 62311, IEC EN 62368-1
Temperaturbereich.....	0 °C bis +50 °C	Empfohlene Montage-Schrauben.....	2x ø 3,5 x 40 mm
			(zylindrischer / halbrunder Kopf)



JABLOTRON a. s. erklärt hiermit, dass das Produkt Jl-120T in Übereinstimmung mit den einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Europäischen Union ist: Richtlinien Nr.: 2014/53/EU, 2011/65/EU. Das Original der Konformitätsbewertung finden Sie unter www.jablotron.com - im Bereich Downloads.



Hinweis: Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu sparen und mögliche negative Auswirkung auf die menschliche Gesundheit und die Betriebsumgebung zu vermeiden, welche anderenfalls durch unsachgemäße Abfallbehandlung entstehen könnte. Bitte geben Sie das Produkt an den Händler zurück oder erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der nächstgelegenen Sammelstelle.

Um eine elektronische Version dieses Dokuments (in anderen Sprachen) oder eine Ausführung zur Montage in JA-100+ zu erhalten, scannen Sie den beigefügten QR-Code.



JABLOTRON