


Transmisor IP JI-120T para cámaras RTSP

Este documento se ha traducido automáticamente del original en inglés. En caso de cualquier duda o incertidumbre, consulte la versión original del documento. Si encuentra algún error o tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el servicio de Asistencia técnica (los datos de contacto se encuentran al final de este documento).

El producto es un componente del sistema JABLOTRON. Se utiliza para conectar cámaras de terceros a través del protocolo RTSP a la nube JABLOTRON. La imagen se transmite a través de LAN e Internet a un servidor de almacenamiento seguro. El usuario tiene acceso a vídeo en directo a través de la aplicación MyJABLOTRON, a grabaciones creadas en función de eventos establecidos y, según el servicio de suscripción, a grabaciones almacenadas continuamente para cada una de las cámaras conectadas. El convertidor envía la grabación a la nube. El producto está diseñado para que lo instale un técnico cualificado con un certificado válido de Jablotron.

Instalación

1. Seleccione un lugar adecuado para colocar el JI-120T. Si se trata de una superficie horizontal, coloque el producto en el lugar elegido. En caso de fijar el producto con tornillos a la pared, estudie detenidamente el manual antes del montaje bajo el código QR que aparece a continuación.
2. Inserte el adaptador del producto en la toma e introduzca el conector USB-C en el dispositivo (1).
3. Conecte el JI-120T a una red con acceso a Internet mediante el conector LAN (3) - cable LAN incluido.



- 1 – alimentación USB-C
- 2 – entrada de altavoz
- 3 – conector LAN

tipo de enchufe:

- A – Estados Unidos
- G – Gran Bretaña
- I – Australia
- F – UE




Fig. 1: Descripción de las partes externas del producto

Fig. 2: Terminales de los adaptadores incluidos

Asignación al sistema y ajustes

En función del tipo de panel de control, utilice el software o la aplicación recomendados.

Parámetros técnicos

Alimentación.....	USB-C, 5 V CC / 3 A	Rango operacional de humedad	75% RH, sin condensación
Consumo nominal de corriente.....	400 mA	Ancho de banda máx.	20 Mbit
Consumo de corriente máximo.....	3 A	Cumple con.....	EN IEC 63000, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17, ETSI EN 301 893, ETSI EN 301 328, EN 62311, IEC EN 62368-1
Dimensiones	116 x 67 x 26 mm	Tornillo recomendado	2x ø 3,5 x 40 mm (cabeza cilíndrica / media cabeza redonda)
Peso	94 g		
Entorno operacional.....	Interior general		
Rango operacional de temperatura	0 °C hasta +50 °C		



JABLOTRON a. s. declara por la presente que el producto JI-120T cumple con la legislación pertinente de armonización de la Unión Europea: Directivas nº: 2014/53/UE, 2011/65/UE. El original de la evaluación de conformidad se puede encontrar en www.jablotron.com - la partición Descargas.



Nota: La eliminación correcta de este producto ayudará a ahorrar recursos valiosos y evitar cualquier posible efecto negativo sobre la salud humana y el medioambiente, que de otro modo podría surgir de una manipulación inadecuada de los residuos. Por favor, devuelva el producto al distribuidor o póngase en contacto con su autoridad local para obtener más información sobre su punto de recogida designado más cercano.

Para obtener una versión electrónica de este documento (disponible en otros idiomas) o una versión instaladora en JA-100+, escanee el código QR adjunto.



JABLOTRON