


JL-120T IP-lähetin RTSP-kameroille

Tämän tuotteen hävittäminen oikealla tavalla auttaa säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja ehkäisemään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön, joita saattaisi muussa tapauksessa syntyä jätteiden virheellisen käsittelyn seurauksena. Palauta tuote myyjälle tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen saadaksesi lisätietoja sinua lähimpänä olevasta keräyspisteestä.

Tuote on osa **JABLOTRON**-järjestelmää. Sitä käytetään kolmannen osapuolen kameroiden liittämiseen RTSP-protokollan kautta JABLOTRONin pilvipalveluun. Kuva siirretään lähiverkon ja Internetin kautta suojattuun palvelintallennukseen. Käyttäjällä on pääsy live-videoon MyJABLOTRON-sovelluksen kautta, asetettujen tapahtumien perusteella luotuihin tallenteisiin ja tilauspalvelun mukaan jatkuvasti tallennettuihin tallenteisiin jokaisesta liitetystä kamerasta. Muunnin lähettää tallenteen pilvipalveluun. Tuote on suunniteltu siten, että sen asentaa koulutettu tekniikko, jolla on voimassa oleva Jablotron-sertifikaatti.


Asennus

1. Valitse JL-120T:lle sopiva paikka. Jos kyseessä on vaakasuora pinta, aseta tuote valitulle paikalle. Jos tuote kiinnitetään ruuveilla seinään, tutustu käyttöohjeeseen huolellisesti ennen kiinnittämistä alla olevan QR-koodin alla.
2. Aseta tuotesovitin pistorasiaan ja työnä USB-C-liitin laitteeseen (1).
3. Liitä JL-120T verkkoon, jossa on Internet-yhteys, LAN-liitännän (3) avulla – LAN-kaapeli sisältyy toimitukseen.



- 1 – USB-C-virta
- 2 – kaiutintulo
- 3 – LAN-liitin

pistoketyyppi:
A – YHDYSVALLAT
G – Iso-Britannia
I – Australia
F – EU



Kuva 1: Tuotteen ulkoisten osien kuvaus

Kuva 2: Mukana toimitettujen sovittimien liittimet

Järjestelmään kirjautuminen ja asetukset

Käytä ohjauspaneelin tyypistä riippuen suositeltua ohjelmistoa tai sovellusta.

Tekniset tiedot

Jännite..... USB-C, 5 V DC / 3 A
Nimellinen virrankulutus..... 400 mA
Maksimaalinen virrankulutus..... 3 A
Mitat..... 116 x 67 x 26 mm
Paino..... 94 g
Ympäristö..... sisätilojen yleinen
Käyttölämpötila-alue..... 0 °C ~ +50 °C
Keskimääräinen käyttöaste..... 75% RH, ei tiivistymistä

Virran enimmäiskaistanleveys..... 20 Mbit
Seuraavien säännösten mukaisesti..... EN IEC 63000,
ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17,
ETSI EN 301 893, ETSI EN 301 328, EN 62311,
IEC EN 62368-1
Suositeltu ruuvi..... 2x  ø 3,5 x 40 mm
(lierimäinen / puolipyöreä pää)



JABLOTRON a. s. vakuuttaa täten, että tuote JL-120T on Euroopan unionin asiaa koskevan yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Direktiivit nro: 2014/53/EU, 2011/65/EU. Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin alkuperäiskappale löytyy osoitteesta www.jablotron.com -Lataukset-osiosta.



Huomautus: Tämän tuotteen hävittäminen oikealla tavalla auttaa säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja ehkäisemään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön, joita saattaisi muussa tapauksessa syntyä jätteiden virheellisen käsittelyn seurauksena. Palauta tuote myyjälle tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen saadaksesi lisätietoja sinua lähimpänä olevasta keräyspisteestä.

Tämän asiakirjan sähköisen version (saatavana muilla kielillä) tai JA-100+ -asennusversion saat skannaamalla oikean QR-koodin.



JABLOTRON