


JL-120T Émetteur IP pour caméras RTSP

Ce document a été traduit automatiquement à partir de l'original anglais. En cas d'incertitudes ou de doutes, veuillez vous référer à la version originale du document. Si vous rencontrez des erreurs ou si vous avez d'autres questions, veuillez contacter le Support technique (les coordonnées se trouvent à la fin de ce document).

Le produit est un composant du système JABLOTRON. Il est utilisé pour connecter des caméras tierces via le protocole RTSP au nuage JABLOTRON. L'image est transmise via le réseau local et l'Internet à un serveur de stockage sécurisé. L'utilisateur a accès à la vidéo en direct via l'application MyJABLOTRON, aux enregistrements créés en fonction des événements armés et, selon le service d'abonnement, aux enregistrements stockés en continu pour chacune des caméras connectées. Le convertisseur envoie l'enregistrement dans le nuage. Le produit est conçu pour être installé par un technicien formé disposant d'un certificat Jablotron valide.

Installateur

1. Choisissez un emplacement approprié pour le JL-120T. S'il s'agit d'une surface horizontale, placez le produit à l'endroit choisi. En cas de fixation du produit au mur à l'aide de vis, veuillez étudier attentivement le manuel avant de procéder au montage sous le code QR ci-dessous.
2. Insérez l'adaptateur produit dans la prise et insérez le connecteur USB-C dans le composant (1).
3. Connectez le JL-120T à un réseau avec accès à Internet à l'aide du connecteur LAN (3) - câble LAN inclus.



- 1 – Alimentation USB-C
- 2 – entrée haut-parleur
- 3 – connecteur LAN

type de fiche :

- A – USA
- G – Royaume-Uni
- I – Australie
- F – UE




Fig. 1 : Description des parties externes du produit

Fig. 2 : Bornes des adaptateurs fournis

Inscription au système et paramètres

En fonction du type de centrale d'alarme, utilisez le logiciel ou l'application recommandé(e).

Caractéristiques techniques

Alimentation.....	USB-C, 5 V DC / 3 A	Humidité opérationnelle moyenne....	75% RH, sans condensation
Consommation de courant nominale.....	400 mA	Largeur de bande maximale du flux	20 Mbit
Consommation de courant maximale.....	3 A	Conforme à	EN IEC 63000, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17, ETSI EN 301 893, ETSI EN 301 328, EN 62311, IEC EN 62368-1
Dimensions.....	116 x 67 x 26 mm	Vis recommandée.....	2 x Ø 3,5 x 40 mm (tête cylindrique / demi-ronde)
Poids.....	94 g		
Environnement.....	Intérieur, général		
Plage des températures de service	0 °C à +50 °C		



JABLOTRON a. s. déclare par la présente que le produit JL-120T est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union européenne en vigueur : Directives No : 2014/53/EU, 2011/65/EU. L'original de l'évaluation de la conformité peut être consulté sur le site www.jablotron.com - section Téléchargements.



Remarque : L'élimination du présent produit permettra d'économiser de précieuses ressources et de prévenir tout potentiel impact négatif sur la santé humaine et l'environnement pouvant autrement survenir en cas de manipulation inadéquate des déchets. Veuillez rapporter le produit au revendeur ou contacter votre autorité locale pour de plus amples détails relatifs au point de collecte désigné le plus proche.

Pour obtenir une version électronique de ce manuel (disponible dans d'autres langues) ou une version Installateur dans JA-100+, scannez le code QR ci-joint.



JABLOTRON