


Jl-120T IP adó RTSP kamerákhoz

Ezt a dokumentumot az angol eredetiből géppel fordították le. Bármilyen bizonytalanság vagy kétség esetén kérjük, olvassa el a dokumentum eredeti változatát. Ha bármilyen hibával találkozik, vagy további kérdései vannak, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatához (az elérhetőségek a dokumentum végén találhatók).

A termék a JABLOTRON rendszer része. Arra szolgál, hogy harmadik fél kameráit RTSP protokollon keresztül csatlakoztassa a JABLOTRON felhőhöz. A képet LAN-on és interneten keresztül továbbítja egy biztonságos szervertárolóra. A felhasználó a MyJABLOTRON alkalmazáson keresztül hozzáférhet az élő videóhoz, a beállított események alapján létrehozott felvételekhez, valamint az előfizetési szolgáltatásnak megfelelően a csatlakoztatott kamerák mindegyikéről folyamatosan tárolt felvételekhez. A konverter a felvételt a felhőbe küldi. A terméket úgy tervezték, hogy azt érvényes Jablotron-tanúsítvánnyal rendelkező, képzett szakember telepítse.

Telepítés

1. Válassza ki a Jl-120T megfelelő helyét. Ha vízszintes felületről van szó, helyezze a terméket a kiválasztott helyre. Amennyiben a terméket csavarokkal rögzíti a falhoz, a felszerelés előtt alaposan tanulmányozza át a kézikönyvet az alábbi QR-kód alatt.
2. Helyezze be a termékadaptert a csatlakozóaljzatba, és dugja be az USB-C csatlakozót a készülékbe (1).
3. Csatlakoztassa a Jl-120T-t az internet-hozzáféréssel rendelkező hálózathoz a LAN-csatlakozóval (3) - LAN-kábel a tartozék.




1. ábra: A termék külső részeinek leírása

- 1 – USB-C tápellátás
- 2 – hangszóró bemenet
- 3 – LAN-csatlakozó

dugó típusa:

- A – USA
- G – Nagy-Britannia
- I – Ausztrália
- F – EU



2. ábra: A mellékelt adapterek csatlakozói

Beíratkozás a rendszerbe és beállítások

A vezérlőpanel típusától függően használja az ajánlott szoftvert vagy alkalmazást.

Műszaki adatok

Tápfeszültség.....	USB-C, 5 V DC / 3 A	Átlagos működési páratartalom	75% RH, nem kondenzálódó
Névleges áramfelvétel.....	400 mA	Maximális stream sávszélesség	20 Mbit
Maximális áramfelvétel.....	3 A	További megfelelőségek.....	EN IEC 63000, ETSI EN 301 489-1,
Méretetek	116 x 67 x 26 mm		ETSI EN 301 489-17, ETSI EN 301 893,
Súly.....	94 g		ETSI EN 301 328, EN 62311, IEC EN 62368-1
Környezeti osztályba sorolás	általános beltéri	Ajánlott csavar.....	2x ø 3,5 x 40 mm
Működési hőmérséklettartomány.....	0 °C és +50 °C		(hengeres / félkör alakú fej)



A JABLOTRON a. s. kijelenti, hogy a Jl-120T termék megfelel a vonatkozó európai uniós harmonizációs jogszabályoknak: 2014/53/EU, 2011/65/EU irányelvek. A megfelelőségértékelés eredeti példánya megtalálható a www.jablotron.com - Letöltések menüpontban.



Megjegyzés: A termék megfelelő ártalmatlanításával elősegíti a benne lévő értékes anyagok megmentését, illetve az egészségre és a környezetre potenciálisan negatív hatások megelőzését, amelyek a helytelen hulladékkezelés miatt léphetnek fel. Kérjük, vigye vissza a terméket a kereskedőhöz, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi hatósággal az Önhöz legközelebbi, kijelölt gyűjtőpont információiért.

A dokumentum elektronikus változatához (más nyelveken is elérhető) vagy a JA-100+ telepítő verziójához szkennelje be a mellékelt QR-kódot.



JABLOTRON