


Trasmettitore IP JI-120T per telecamere RTSP

Questo documento è stato tradotto automaticamente dall'originale inglese. In caso di incertezze o dubbi, fare riferimento alla versione originale del documento. Se si riscontrano errori o si hanno ulteriori domande, contattare il supporto tecnico (i dettagli di contatto si trovano alla fine di questo documento).

Il prodotto è un componente del sistema JABLOTRON. Viene utilizzato per collegare telecamere di terze parti tramite protocollo RTSP al cloud JABLOTRON. L'immagine viene trasmessa via LAN e Internet a un server di archiviazione sicuro. L'utente ha accesso ai video in diretta tramite l'applicazione MyJABLOTRON, alle registrazioni create in base agli eventi impostati e, in base all'assistenza in abbonamento, alle registrazioni memorizzate in modo continuo per ciascuna delle telecamere collegate. Il convertitore invia la registrazione al cloud. Il prodotto è progettato per essere installato da un tecnico specializzato con un certificato Jablotron valido.

Installatore

1. Selezionare una posizione adeguata per il JI-120T. Se si tratta di una superficie orizzontale, collocare il prodotto nel punto prescelto. In caso di fissaggio del prodotto con viti alla parete, studiare attentamente il manuale prima del montaggio sotto il codice QR qui sotto.
2. Inserire l'adattatore del prodotto nella presa e inserire il connettore USB-C nel dispositivo (1).
3. Collegare il JI-120T alla rete con accesso a Internet utilizzando il connettore LAN (3) - cavo LAN incluso.



- 1 – Alimentazione USB-C
2 – ingresso altoparlante
3 – connettore LAN

tipo di spina:

- A – STATI UNITI D'AMERICA
G – Gran Bretagna
I – Australia
F – UE




Figura 1: Descrizione delle parti esterne del prodotto

Figura 2: Terminali degli adattatori in dotazione

Acquisizione completata del sistema e impostazioni

A seconda del tipo di pannello di controllo, utilizzare il software o l'applicazione raccomandati.

Specifiche tecniche

Alimentazione..... USB-C, 5 V DC / 3 A
Nominale consumo corrente..... 400 mA
Consumo corrente massimo..... 3 A
Dimensioni..... 116 x 67 x 26 mm
Peso..... 94 g
Ambiente operativo..... generale in interni
Range di temperatura d'esercizio..... da 0 °C a +50 °C

Umidità d'esercizio media..... 75% RH, senza condensa
Larghezza di banda massima del flusso..... 20 Mbit
Conforme a..... EN IEC 63000, ETSI EN 301 489-1,
ETSI EN 301 489-17, ETSI EN 301 893, ETSI EN 301 328,
EN 62311, IEC EN 62368-1
Vite consigliata..... 2x  ø 3,5 x 40 mm
(testa cilindrica / mezza rotonda)



Con la presente JABLOTRON a.s. dichiara che il prodotto JI-120T è conforme a quanto previsto dalla legislazione dell'Unione Europea in materia di armonizzazione: Direttive n. 2014/53/UE, 2011/65/UE. L'originale della valutazione di conformità è disponibile sul sito www.jablotron.com - sezione Download.



Nota: Il corretto smaltimento del presente prodotto aiuta a salvaguardare preziose risorse e a prevenire potenziali effetti avversi a danno della salute umana e dell'ambiente che potrebbero, al contrario, venire a verificarsi in caso di trattamento inadeguato dei rifiuti. Si prega di restituire il prodotto al rivenditore o di contattare le locali autorità per ulteriori informazioni sul punto di raccolta più vicino.

Per ottenere una versione elettronica di questo manuale (disponibile in altre lingue) o una versione installatore in JA-100+, scansionare il codice QR allegato.



JABLOTRON