


Jl-120T IP-zender voor RTSP-camera's

Dit document is machinaal vertaald uit het Engelse origineel. Raadpleeg bij onduidelijkheden of twijfels de originele versie van het document. Als u fouten tegenkomt of nog vragen hebt, neem dan contact op met Technische ondersteuning (contactgegevens vindt u aan het einde van dit document).

Het product is een onderdeel van het JABLOTRON-systeem. Het wordt gebruikt om camera's van derden via het RTSP-protocol te verbinden met de JABLOTRON cloud. Het beeld wordt via LAN en internet naar een beveiligde serveropslag verzonden. De gebruiker heeft toegang tot livevideo via de applicatie MyJABLOTRON, tot opnames die zijn gemaakt op basis van ingestelde gebeurtenissen en, afhankelijk van de service met abonnement, tot continu opgeslagen opnames voor elk van de aangesloten camera's. De converter stuurt de opnames naar de cloud. Het product is ontworpen om geïnstalleerd te worden door een getrainde technicus met een geldig Jablotron certificaat.

Installatie

1. Kies een geschikte plaats voor de Jl-120T. Als het een horizontaal oppervlak betreft, plaats het product dan aan de gekozen plaats. Als u het product met schroeven aan de muur bevestigt, moet u de handleiding zorgvuldig bestuderen voordat u het product onder de QR-code hieronder monteert.
2. Steek de productadapter in het stopcontact en steek de USB-C connector in het apparaat (1).
3. Sluit de Jl-120T aan op een netwerk met toegang tot internet via de LAN-aansluiting (3) - LAN-kabel meegeleverd.



- 1 – Voeding USB-C
- 2 – luidsprekeringang
- 3 – LAN-aansluiting

Type stekker:
A – VERENIGDE STATEN
G – Groot-Brittannië
I – Australië
F – EU




Fig. 1: Beschrijving van externe onderdelen van het product

Fig. 2: Aansluitingen van de meegeleverde adapters

Aanmelden bij het systeem en instellingen

Afhankelijk van het type bedieningspaneel gebruikt u de aanbevolen software of applicatie.

Technische specificaties

Voeding	USB-C, 5 V DC / 3 A	Gemiddelde operationele vochtigheid	75% RH, niet-condenserend
Nominale stroomafname	400 mA	Max. bandbreedte stream	20 Mbit
Maximale stroomafname	3 A	In overeenstemming met ...	EN IEC 63000, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17, ETSI EN 301 893, ETSI EN 301 328, EN 62311, IEC EN 62368-1
Afmetingen	116 x 67 x 26 mm	Aanbevolen schroef	2x ø 3,5 x 40 mm (cilindrische / halfronde kop)
Gewicht	94 g		
Omgeving	algemeen		
Werkings temperatuur	0 °C tot +50 °C		



JABLOTRON a. s. verklaart hierbij dat het product Jl-120T in overeenstemming is met de relevante harmonisatiewetgeving van de Europese Unie: Richtlijnen nr.: 2014/53/EU, 2011/65/EU. Het origineel van de conformiteitsbeoordeling is te vinden op www.jablotron.com - de sectie Downloads.



Opmerking: De correcte verwijdering van dit product helpt waardevolle bronnen te besparen en potentiële negatieve effecten op de volksgezondheid en het milieu te voorkomen, die anders kunnen ontstaan door onjuiste verwijdering van afval. Breng het product terug naar de handelaar of neem contact op met uw lokale overheid voor meer informatie over het dichtstbijzijnde aangewezen inzamelpunt.

Voor een elektronische versie van dit document (beschikbaar in andere talen) of een installatiehandleiding in JA-100+, scan de bijgevoegde QR-code.



JABLOTRON