


Nadajnik IP JI-120T dla kamer RTSP

Niniejszy dokument został przetłumaczony maszynowo z oryginału w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości należy zapoznać się z oryginalną wersją dokumentu. W przypadku napotkania błędów lub dalszych pytań należy skontaktować się z działem pomocy technicznej (dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu).

Produkt jest elementem składowym systemu **JABLOTRON**. Służy do łączenia kamer innych firm za pośrednictwem protokołu RTSP z chmurą JABLOTRON. Obraz jest przesyłany przez sieć LAN i Internet do bezpiecznego magazynu na serwerze. Użytkownik ma dostęp do obrazu na żywo za pośrednictwem aplikacji MyJABLOTRON, do nagrań tworzonych na podstawie włączonych zdarzeń oraz, w zależności od serwisu subskrypcyjnego, do stałe przechowywanych nagrań dla każdej z podłączonych kamer. Konwerter wysyła nagrania do chmury. Produkt jest przeznaczony do instalowania przez przeszkolonego technika z ważnym certyfikatem Jablotron.

Instalator

- Wybierz odpowiednią lokalizację dla JI-120T. Jeśli jest to powierzchnia pozioma, umieść produkt w włączonym miejscu. W przypadku mocowania produktu za pomocą śrub do ściany, przed montażem należy dokładnie zapoznać się z ręczną instrukcją pod poniższym kodem QR.
- Włóż adapter produktu do gniazda i włóż złącze USB-C do urządzenia (1).
- Podłącz JI-120T do sieci z dostępem do Internetu za pomocą złącza LAN (3) - kabel LAN w zestawie.




- 1 – Zasilanie USB-C
2 – wejście głośnika
3 – Złącze LAN

typ wtyczki:

- A – USA
G – Wielka Brytania
I – Australia
F – UE

Rys. 1: Opis zewnętrznych części produktu



Rys. 2: Zacziski dołączonych adapterów

Przypisanie do systemu i ustawienia

W zależności od rodzaju centrali alarmowej należy użyć zalecanego oprogramowania lub aplikacji.

Dane techniczne

Zasilanie	USB-C, 5 V DC / 3 A	Średnia wilgotność pracy	75% RH, bez kondensacji
Spoczynkowy pobór prądu	400 mA	Maks. przepustowość strumienia	20 Mbit
Maksymalny pobór prądu	3 A	Zgodność z normami	EN IEC 63000, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17, ETSI EN 301 893, ETSI EN 301 328, EN 62311, IEC EN 62368-1
Wymiary	116 x 67 x 26 mm	Zalecany wkręt	2x ø 3,5 x 40 mm (głowica cylindryczna / półokrągła)
Waga	94 g		
Środowisko pracy	wewnętrzne ogólne		
Zakres temperatury pracy	0 °C do +50 °C		



JABLOTRON a. s. niniejszym oświadcza, że produkt JI-120T jest zgodny z odpowiednimi przepisami harmonizacyjnymi Unii Europejskiej: Dyrektywy nr: 2014/53/UE, 2011/65/UE. Oryginał oceny zgodności znajduje się na stronie www.jablotron.com - strefa Pliki do pobrania.



Uwaga: Prawidłowa utylizacja produktu pozwala oszczędzać wartościowe zasoby i zapobiegać wszelkiemu potencjalnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie ludzi i środowisko naturalne, który mógłby wystąpić w przypadku nieprawidłowego postępowania z odpadami. Produkt należy zwrócić sprzedawcy lub zasięgnąć informacji władz lokalnych dotyczących najbliższego wyznaczonego punktu zbiórki.

Aby uzyskać wersję elektroniczną tego dokumentu (dostępną w innych językach) lub wersję instalatora w JA-100+, należy zeskanować załączony kod QR.



JABLOTRON