


Transmissor IP JI-120T para câmaras RTSP

Este documento foi traduzido automaticamente a partir do original em inglês. Em caso de dúvidas ou incertezas, consulte a versão original do documento. Se encontrar algum erro ou tiver outras questões, contacte o apoio técnico (os dados de contacto encontram-se no final deste documento).

O produto é um componente do sistema **JABLOTRON**. É utilizado para ligar câmaras de terceiros através do protocolo RTSP à nuvem JABLOTRON. A imagem é transmitida via LAN e Internet para um servidor de armazenamento seguro. O utilizador tem acesso a vídeo em direto através da aplicação MyJABLOTRON, a gravações criadas com base em eventos definidos e, de acordo com o serviço de subscrição, a gravações armazenadas continuamente para cada uma das câmaras ligadas. O conversor envia a gravação para a nuvem. O produto foi concebido para ser instalado por um técnico formado com um certificado Jablotron válido

Instalação

1. Selecione um local adequado para o JI-120T. Se for uma superfície horizontal, coloque o produto no local escolhido. No caso de fixar o produto com parafusos à parede, leia atentamente o manual antes de o montar sob o código QR abaixo.
2. Insira o adaptador do produto na tomada e insira o conector USB-C no dispositivo (1).
3. Ligue o JI-120T a uma rede com acesso à Internet utilizando o conector LAN (3) - cabo LAN incluído.



- 1 – Alimentação USB-C
- 2 – entrada do altifalante
- 3 – Conector LAN

tipo de ficha:
A – EUA
G – Grã-Bretanha
I – Austrália
F – UE




Fig. 1: Descrição das partes externas do produto

Fig. 2: Terminais dos adaptadores incluídos

Registo no sistema e definições

Em função do tipo de painel de controlo, utilizar o software ou a aplicação recomendada.

Especificações técnicas

Alimentação.....	USB-C, 5 V DC / 3 A	Humidade de funcionamento média.....	75% de HR, sem condensação
Consumo nominal de corrente.....	400 mA	Largura de banda máxima do fluxo.....	20 Mbit
Consumo de corrente máximo.....	3 A	Em conformidade com.....	EN IEC 63000, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17, ETSI EN 301 893, ETSI EN 301 328, EN 62311, IEC EN 62368-1
Dimensões.....	116 x 67 x 26 mm	Parafuso recomendado.....	2x Ø 3,5 x 40 mm (cabeça cilíndrica / meio redonda)
Peso.....	94 g		
Ambiente.....	interiores em geral		
Intervalo da temperatura de funcionamento.....	0 °C a +50 °C		



A JABLOTRON a. s. declara que o produto JI-120T está em conformidade com a legislação de harmonização relevante da União Europeia: Diretivas n.º: 2014/53/UE, 2011/65/UE. O original da avaliação de conformidade pode ser encontrado em www.jablotron.com - na secção Downloads.



Nota: A eliminação correta deste produto irá ajudar a poupar valiosos recursos e evitar possíveis efeitos negativos à saúde humana e ao ambiente, decorrentes da má gestão de resíduos. Devolva este produto ao comerciante ou contacte a autoridade local para obter mais informações sobre o ponto de recolha designado mais próximo.

Para obter uma versão eletrónica deste documento (disponível noutras línguas) ou uma versão de instalação em JA-100+, digitalizar o código QR em anexo.



JABLOTRON