


JI-120T IP-конвертер для RTSP-камер

Данный документ был переведен с английского оригинала машинным способом. В случае каких-либо неясностей или сомнений, пожалуйста, обратитесь к оригинальной версии документа. Если вы столкнулись с ошибками или у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь в службу технической поддержки (контактная информация приведена в конце данного документа).

Продукт является компонентом системы JABLOTRON. Он используется для подключения сторонних камер по протоколу RTSP к облаку JABLOTRON. Изображение передается по локальной сети и через Интернет на защищенное серверное хранилище. Пользователь получает доступ к живому видео с помощью приложения MyJABLOTRON, записи, создаваемой по заданным событиям, а по подписке - к постоянно хранящейся записи для каждой из подключенных камер. Продукт предназначен для установки квалифицированным техническим специалистом с действующим сертификатом Jablotron.

Установка

1. Выберите подходящее место для размещения JI-120T. Если это горизонтальная поверхность, поместите устройство в выбранное место. Если вы будете крепить устройство к стене с помощью винтов, внимательно изучите инструкцию под QR-кодом ниже.
2. Вставьте адаптер в гнездо и подключите разъем USB-C к устройству (1).
3. Подключите JI-120T к сети с доступом в Интернет с помощью разъема LAN (3) - кабель LAN входит в комплект поставки.



- 1 – Разъем питания USB-C
- 2 – Вход для динамиков
- 3 – Разъем LAN

тип торцевой заглушки:

- A – США
- G – Великобритания
- I – Австралия
- F – ЕС

Рис. 1: описание внешних частей изделия




Рис. 2: Клеммы входящих в комплект адаптеров

Назначение системы и настройки

В зависимости от типа панели управления используйте рекомендуемое программное обеспечение или приложение.

Технические параметры

Питание..... USB-C, 5 V DC / 3 A
Номинальный ток потребления.....400 mA
Максимальный потребляемый ток..... 3 A
Размеры набора..... 116 x 67 x 26 мм
Вес (без аксессуаров).....94 g
Диапазон рабочих температур От 0 °C до +50 °C

Средняя рабочая влажность75% относительной влажности, без конденсации
Максимальная пропускная способность (видео) .. 20 Мбит
Соответствует требованиям.....EN 63000, EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17, ETSI EN 301 893, ETSI EN 301 328, EN 62311, IEC EN 62368-1
Рекомендуемый винт 2x ø 3,5 x 40 мм (полусферическая / цилиндрическая голова)



Компания JABLOTRON a. s. заявляет, что изделие JI-120T разработано и изготовлено в соответствии с законодательством Европейского союза о гармонизации: директивы 2014/53/EU, 2011/65/EU, при использовании по назначению. Оригинал Декларации о соответствии доступен на сайте www.jablotron.com в разделе "Загрузки".



Примечание: Несмотря на то, что изделие не содержит вредных материалов, не выбрасывайте его в мусор, а сдайте в пункт приема электронных отходов. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.jablotron.com в разделе "Загрузки".

Чтобы получить электронную версию этого документа (на других языках) или версию для установки в JA-100, отсканируйте прилагаемый QR-код.



JABLOTRON