


IP konvertor JI-120T pre kamery RTSP

Tento dokument bol strojovo preložený z českého originálu. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo pochybností sa obráťte na pôvodnú verziu dokumentu. Ak narazíte na chyby alebo máte ďalšie otázky, obráťte sa na technickú podporu (kontaktné údaje nájdete na konci tohto dokumentu).

Tento výrobok je súčasťou systému JABLOTRON. Služí na pripojenie kamier tretích strán prostredníctvom protokolu RTSP ku cloudu JABLOTRON. Obraz sa prenáša prostredníctvom siete LAN a internetu do zabezpečeného serverového úložiska. Používateľ má prístup k živému obrazu pomocou aplikácie MyJABLOTRON, k záznamu vytvorenému na základe nastavených udalostí a podľa predplatennej služby aj k priebežne uloženému záznamu pre každú z pripojených kamier. Produkt je určený na inštaláciu vyškoleným technikom s platným certifikátom Jablotron.

Inštalácia


1. Vyberte vhodné miesto pre JI-120T. Ak ide o vodorovný povrch, umiestnite výrobok na vybrané miesto. Ak budete výrobok pripevňovať na stenu pomocou skrutiek, pozorne si preštudujte príručku pod QR kódom nižšie.
2. Vložte adaptér do zásuvky a pripojte konektor USB-C k zariadeniu (1).
3. Pripojte JI-120T k sieti s prístupom na internet pomocou konektora LAN (3) – kábel LAN je súčasťou dodávky.



- 1 – Napájací konektor USB-C
2 – Vstup pre reproduktor
3 – Konektor LAN

typ koncového uzáveru:

- A – USA
G – Spojené kráľovstvo
I – Austrália
F – EÚ



Obr. 1: popis vonkajších častí výrobku

Obr. 2: svorky priložených adaptérov

Priradenie k systému a nastavenia

V závislosti od typu ústredne použite odporúčaný softvér alebo aplikáciu.

Technické parametre

Napájanie	USB-C, 5 V DC / 3 A	Maximálna prenosová kapacita (video)	20 Mbit
Menovitá spotreba prúdu	400 mA	Spĺňa	EN 63000, EN 301 489-1,
Maximálna spotreba prúdu	3 A		ETSI EN 301 489-17, ETSI EN 301 893,
Rozmery	116 x 67 x 26 mm		ETSI EN 301 328, EN 62311, IEC EN 62368-1
Hmotnosť (bez príslušenstva)	94 g	Odporúčaná skrutka	2x  ø 3,5 x 40 mm
Rozsah prevádzkových teplôt	0 °C až +50 °C		(polguľovitá / cylindrická hlava)
Priemerná prevádzková vlhkosť	75 % RH, bez kondenzácie		



Spoločnosť JABLOTRON a. s. vyhlasuje, že výrobok JI-120T je navrhnutý a vyrobený v súlade s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie: smericami 2014/53/EÚ, 2011/65/EÚ, ak sa používa v súlade s určením. Originál vyhlásenia o zhode je k dispozícii na webovej stránke www.jablotron.com v časti Na stiahnutie.



Poznámka: Hoci výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nevyhadzujte ho do odpadu, ale odovzdajte ho na zberné miesto elektronického odpadu. Viac informácií nájdete na stránke www.jablotron.com v časti Na stiahnutie.

Ak chcete získať elektronickú verziu tohto dokumentu (k dispozícii v iných jazykoch) alebo verziu na inštaláciu do JA-100, naskenujte priložený QR kód.



JABLOTRON