


JL-120T IP-конвертер для RTSP-камер

Цей документ був перекладений машинним перекладом з англійського оригіналу. У разі виникнення будь-яких неясностей або сумнівів, будь ласка, звертайтеся до оригінальної версії документа. Якщо ви виявили помилки або маєте додаткові запитання, зверніться до служби технічної підтримки (контактну інформацію можна знайти в кінці цього документа).

Продукт є компонентом системи **JABLOTRON**. Використовується для підключення камер сторонніх виробників за протоколом RTSP до хмари JABLOTRON. Зображення передається через локальну мережу та Інтернет на захищене серверне сховище. Користувач має доступ до живого відео за допомогою додатку MyJABLOTRON, запису, створеного на основі заданих подій, а також, згідно з підпискою, до безперервно збереженого запису для кожної з підключених камер. Продукт призначений для встановлення кваліфікованим технічним персоналом з дійсним сертифікатом Jablotron

Встановлення

1. Виберіть відповідне місце для JL-120T. Якщо це горизонтальна поверхня, встановіть пристрій у вибраному місці. Якщо ви будете кріпити виріб до стіни за допомогою шурупів, будь ласка, уважно вивчіть інструкцію під QR-кодом нижче.
2. Вставте адаптер пристрою в розетку і підключіть роз'єм USB-C до пристрою (1).
3. Підключіть JL-120T до мережі з доступом до Інтернету за допомогою роз'єму LAN (3) - кабель LAN входить до комплекту.



- 1 – Роз'єм живлення USB-C
- 2 – Вхід для гучномовця
- 3 – Роз'єм LAN

тип торцевої кришки:

- A – США
- G – Сполучене Королівство
- I – Австралія
- F – ЄС




Рис. 2: Клеми адаптерів, що входять до комплекту

Рис. 1: опис зовнішніх частин виробу

Приєднання до системи та налаштування

Залежно від типу централі використовуйте рекомендоване програмне забезпечення або додаток.

Технічні параметри

Живлення..... USB-C, 5 V DC / 3 A
Номинальний струм споживання..... 400 мА
Максимальний струм споживання..... 3 A
Розміри набору..... 116 x 67 x 26 мм
Вага (без аксесуарів)..... 94 g
Діапазон робочих температур..... від 0 °C до +50 °C

Середня робоча вологість..... 75% відносної вологості, без конденсації
Максимальна пропускну здатність (відео)..... 20 Мбіт
Відповідає..... EN 63000, EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17, ETSI EN 301 893, ETSI EN 301 328, EN 62311, IEC EN 62368-1
Рекомендований гвинт..... 2x ø 3,5 x 40 мм (напівсферична / циліндрична головка)



Компанія JABLOTRON a. s. заявляє, що виріб JL-120T спроектований і виготовлений відповідно до гармонізаційного законодавства Європейського Союзу: директив 2014/53/EU, 2011/65/EU, при використанні за призначенням. Оригінал Декларації про відповідність можна знайти на сайті www.jablotron.com в розділі "Завантаження".

Примітка: Хоча продукт не містить шкідливих матеріалів, не викидайте його разом зі сміттям, а віднесіть до пункту збору електронних відходів. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.jablotron.com у розділі Завантаження.

Щоб отримати електронну версію цього документа (доступну іншими мовами) або версію для встановлення в JA-100, відскануйте прикріплений QR-код.



JABLOTRON