

## Fonte de alimentação 12V / 0.5 A DE 06-12

O adaptador de alimentação com um cabo de flexível de 1.1 m terminado por uma ficha destina-se a alimentar dispositivos Jablotron como teclados sem fios, comunicadores GSM ou receptores UC etc. As dimensões compactas da caixa permitem a instalação numa caixa de junção standard para a instalação oculta na parede. Os furos de parafuso para parafusos M3 são também úteis para a instalação em caixas de junção típicas onde é necessária a fixação.



**A instalação deve ser realizada por um técnico qualificado**

### Especificações técnicas

Alimentação eléctrica:	100 ~ 240 V AC
Tensão de saída:	12V DC ( $\pm 2\%$ )
Corrente de saída:	500 mA
Corrente de pico T<5 min:	1000 mA
Potência de saída:	12 W máx.
Protecção de curto-circuito e sobrecarga:	sim
Classe de protecção:	IP64
Dimensões:	50 x 48 x 25 mm
Cabos de entrada:	Comp 300mm (230V) diam 1.3 mm (AWG 16)
Cabos de saída:	Comp 300mm (12V) diam 0.8 mm (AWG 20)
Condições de operação:	EN 50131-1 II
Temperatura de operação:	-10°C a +40°C
Em conformidade com:	EN 60950-1, EN 50130-4, EN 55022



A JABLOTRON ALARMS a.s. declara pelo presente que o módulo DE06-12 se encontra em conformidade com a legislação relevante da União relativa a harmonização: Diretivas: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. O original da avaliação de conformidade pode ser consultado em [www.jablotron.com](http://www.jablotron.com), na secção Transferências.



**Nota:** Apesar de este equipamento não conter materiais prejudiciais à saúde, é sugerida a sua devolução ao distribuidor ou fabricante, no seu fim de vida.

**JABLOTRON**  
CREATING ALARMS

JABLOTRON ALARMS a.s.  
Pod Skalkou 4567/33  
46601 Jablonec nad Nisou  
Czech Republic  
Tel.: +420 483 559 911  
Fax: +420 483 559 993  
Internet: [www.jablotron.com](http://www.jablotron.com)