



## BB-02 Záložní zdroj

záložní NiCd pack pro **zálohování komunikace autoalarmu CA-180x** v době odpojení hlavního akumulátoru vozu. Kapacita 400 mAh.

### Popis

BB-02 je záložní zdroj s vlastní řídicí elektronikou pro dobíjení. BB-02 je určena pro autoalarmy CA-1803 a CA-1802. Připojuje se pomocí 2 vodičů, černý na kostru vozu a oranžový na výstup autoalarmu pro připojení BB-02, rovněž oranžový vodič.

Při normálním provozu je BB-02 dobíjena resp. udržována z autoalarmu. Při výpadku hlavního napájení, nebo poklesu pod kritickou hodnotu, začne BB-02 generovat napětí. Zálohována je kompletní funkce autoalarmu, kromě houkání sirény. V případě připojení handsfree HF-03 je zálohována i hlasová komunikace.

### Technická specifikace

**Napájecí napětí**

12 V až 24 V

**Kapacita záložních akumulátorů**

400 mAh (při 9,3 V)

**Dobíjecí proud záložních akumulátorů**

max. 20 mA (při úplném vybití)

**Detekce výpadku napájení**

8,5 V

**Generované záložní napětí**

9,3 V

**Vypnutí zdroje při vybití akumulátorů**

pod 3,9 V

**Maximální trvalý proud generovaného napětí**

400 mA

**Vlastní spotřeba BB-02 (bez dobíjení akumulátorů)**

<4 mA

**Doba zálohování autoalarmu**

minimálně 5 hodin

**Životnost**

2 - 4 roky

**Dodáváno ve vybitém stavu!!!**

