



CA-2103SET VAN Sada autoalarmu

Sada autoalarmu CA-2103, CA-550, 2x JA-185P a JA-150M

Popis

Sada GSM/GPS autoalarmu s podporou čtení CAN sběrnice a setem detektorů pro komplexní zabezpečení větších vozidel, jako jsou karavany, kamiony nebo jiné mobilní objekty. Sada obsahuje autoalarm, náklonový snímač, dva interiérové detektory pohybu a magnetický detektor otevření dveří/boxů.

Technická specifikace

napájení	12/24 V DC (8 - 32 V)
klidový odběr proudu	max. 20 mA
špičkový odběr (v době komunikace)	1 A
pracovní pásmo GSM modulu	E-GSM/GPRS 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
max. výstupní výkon vysílače	2 W pro GSM 850/900 1 W pro GSM 1800/1900
přijímač DO	868,1 MHz, GFSK, e.r.p. <25 mW
rozsah pracovních teplot	-20 °C až +85 °C
výstup SIR	spíná napájecí napětí, max. zatížení 1,3 A
imobilizační okruh	8 A trvale, krátkodobě až 12 A
výstupní signály pro ovládání centrálních zámků	max. 200 mA, spíná na GND
délka impulsů pro centrální zámky	0,5 s nebo 4 s případně i 60 s (volitelné)
splňuje předpis	EHK č. 116
elektrická bezpečnost	ČSN EN 62368-1
EMC	EHK č. 116, ČSN ETSI EN 301 489-1, -3, -7

radiové parametry

ČSN ETSI EN 301 511, ČSN ETSI EN 300 220-2

podmínky provozování

všeobecné oprávnění ČTÚ č. VO-R/1 (ECC/DEC/(04)06, ERC/DEC/(97)02,
ECC/DEC/(06)01), VO-R/10 (ERC/REC 70-03)