



JA-110A Sběrníková siréna vnitřní

Sběrníková siréna pro vnitřní prostředí JA-110A je určena k **akustické signalizaci poplachu, dále příchodového a odchodového zpoždění a aktivace výstupů PG** v zabezpečovacím systému.

o [Prohlášení o shodě - JA-110A \(PDF 313,64 kB\)](#)



Popis

Siréna je vybavena tlačítkem s programovatelnými reakcemi.

Nabízí funkci Alarm Verification (ověřování poplachů). Siréna komunikuje se sběrnicí ústředny a je z ní napájena.

Je adresovatelná a obsazuje v zabezpečovacím systému jednu pozici.

Technická specifikace

Napájení	ze sběrnice ústředny 12 V (9...15 V)
Doplňková volitelná záloha akumulátorem	BAT-3V2-CR2
Proudová spotřeba při záloze (klidová)	10 mA
Proudová spotřeba pro volbu kabelu	120 mA
Siréna	piezo elektrická, 100 dB/m (±5 dB/m)
Rozměry	80 x 80 x 35 mm
Klasifikace	stupeň zabezpečení 2
dle	ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-4
Třída prostředí dle	ČSN EN 50131-1 II. vnitřní všeobecné
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až +40 °C
Dále splňuje	ČSN EN 50130-4:2011+A1:2014, ČSN EN 55032:2016, ČSN EN 62368-1, ČSN EN 50581:2012, ČSN EN 50131-6
Certifikační orgán	Trezor Test s.r.o.

