



## JA-110TP Sběrníkový pokojový termostat

Slouží k měření a řízení pokojové teploty. Termostat rozšiřuje možnosti systému JABLOTRON 100+ v oblasti domácí automatizace jednoduché zónové regulace. Ke spínání topení se používá standardních programovatelných výstupů ústředny.

○ [Prohlášení o shodě - JA-110TP \(PDF 315,52 kB\)](#)

### Popis

V objektu lze instalovat až 16 termostatů, které mohou řídit 16 nezávislých okruhů. Výrobek je komponentem systému JABLOTRON 100+, je adresovatelný a obsazuje jednu pozici v systému.

- Plná integrace do MyJABLOTRON = přehled o aktuálním stavu a ovládání termostatu na dálku
- Automatické přepnutí na ekonomickou teplotu při zajištění
- Režim týdenního kalendáře
- Možnost přepnutí na manuální nastavení teploty
- Možnost vypnutí v případě, že objekt má být jen temperován
- Blokování topení při otevřeném okně
- Report v případě přehřátí nebo zamrznutí
- Jednoduché ovládání kolečkem
- Graf historie teploty
- Sabotážní senzor

### Technická specifikace

**Napájení**

ze sběrnice ústředny 12 V (9...15 V)

**Proudová spotřeba při záloze (klidová)**

1,5 mA

**Proudová spotřeba pro volbu kabelu**

1,5 mA

**Rozměry**

66 x 90 x 22 mm

**Hmotnost**

60 g

**Rozsah pracovních teplot**

-10 až +70 °C

**Rozsah měřených teplot**

-10 až +70 °C

**Třída regulátoru teploty**

I. (dle nařízení (EU) č. 813/2013)

**Přínos regulátorů k sezónní**

$\eta_S = 1\%$  (dle nařízení (EU) č. 813/2013)

**Prostředí**

vnitřní všeobecné

**Přesnost měření v rozsahu pracovních teplot**

±0,1 °C

**Dále splňuje**

ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022