



## JA-111MB Sběrnicevý magnetický detektor otevření - hnědá

Detekuje **otevření dveří či oken**. S ústřednou komunikuje po sběrnici. Má sabotážní ochranu krytu, která se aktivuje po otevření krytu. K aktivaci senzoru dochází po oddálení permanentního magnetu od senzoru.

o [Prohlášení o shodě - JA-111MB \(PDF 764,85 kB\)](#)



### Popis

Obsazuje v zabezpečovacím systému jednu pozici.

### Technická specifikace

<b>Napájení</b>	ze sběrnice ústředny 12 V (9...15 V)
<b>Proudová spotřeba při záloze (klidová)</b>	5 mA
<b>Proudová spotřeba pro volbu kabelu</b>	5 mA
<b>Rozměry</b>	27 x 55 x 16 mm (detektor), 16 x 55 x 16 mm (magnet)
<b>Klasifikace</b>	stupeň 2
<b>dle</b>	ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-2-6
<b>Prostředí dle</b>	ČSN EN 50131-1 II. vnitřní všeobecné
<b>Rozsah pracovních teplot</b>	-10 až +40 °C
<b>Dále splňuje</b>	ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022