



## JA-112E-WH Sběrníkový přístupový modul RFID

JA-112E-WH je **přístupový modul s RFID čtečkou karet** pro ovládání zabezpečovacího systému JA-100. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 ovládacími segmenty JA-192E.

### Popis

Umožňuje jednoduché ovládání zabezpečovacího systému pomocí segmentů. Komunikuje prostřednictvím sběrnice a je z ní napájen. Modul má funkci úspory energie během výpadku napájení.

Modul je adresovatelný a obsazuje v zabezpečovacím systému jednu pozici.

### Technická specifikace

<b>Napájení</b>	ze sběrnice ústředny (9...15 V)
<b>Proudová spotřeba při záloze (klidová)</b>	10 mA
<b>Proudová spotřeba pro volbu kabelu</b>	15 mA
<b>Každý další ovládací segment</b>	0,5 mA
<b>Pracovní frekvence RFID</b>	125 kHz
<b>Rozsah pracovních teplot</b>	-10 až +40 °C
<b>Prostředí dle</b>	ČSN EN 50131-1 II. vnitřní všeobecné
<b>Klasifikace</b>	stupeň 2
<b>dle</b>	ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3,
<b>Dále splňuje</b>	ČSN ETSI EN 300330, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1
<b>Podmínky provozování</b>	ČTÚ č. VO-R/10/05.2014-3