



JA-114E-GR Sběrníkový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID - šedá

JA-114E je přístupový modul s LCD displejem, ovládacími klávesami a čtečkou RFID pro ovládání zabezpečovacího systému. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 ovládacími segmenty JA-192E.

Popis

Umožňuje jednoduché ovládání zabezpečovacího systému pomocí segmentů.

Komunikuje prostřednictvím sběrnice a je z ní napájen.

Modul má funkci úspory energie během výpadku napájení.

Modul je adresovatelný a obsazuje v zabezpečovacím systému jednu pozici. Nabídka menu umožňuje pohodlné ovládání a správu sekcí, zón a zpráv o událostech.

Technická specifikace

Napájení

ze sběrnice ústředny (9...15 V)

Proudová spotřeba při záloze (klidová)

15 mA

Proudová spotřeba pro volbu kabelu

100 mA

Každý další ovládací segment

0,5 mA

Frekvence RFID

125 kHz

Rozsah pracovních teplot

-10 až +40 °C

Prostředí dle ČSN EN 50131-1

II. vnitřní všeobecné

Klasifikace

stupeň 2

dle

ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3

Dále splňuje

ČSN ETSI EN 300330, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, EN 60950-1

Podmínky provozování

ČTÚ č. VO-R/10/05.2014-3

