



## JA-114E-WH Sběrníkový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID

JA-114E je **přístupový modul s LCD displejem, ovládacími klávesami a čtečkou RFID** pro ovládání zabezpečovacího systému. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 ovládacími segmenty JA-192E.

o [Prohlášení o shodě - JA-114E-WH \(PDF 691,96 kB\)](#)

### Popis

Umožňuje jednoduché ovládání zabezpečovacího systému pomocí segmentů.

Komunikuje prostřednictvím sběrnice a je z ní napájen.

Modul má funkci úspory energie během výpadku napájení.

Modul je adresovatelný a obsazuje v zabezpečovacím systému jednu pozici. Nabídka menu umožňuje pohodlné ovládání a správu sekcí, zón a zpráv o událostech.

### Technická specifikace

**Napájení**

ze sběrnice ústředny (9...15 V)

**Proudová spotřeba při záloze (klidová)**

15 mA

**Proudová spotřeba pro volbu kabelu**

100 mA

**Každý další ovládací segment**

0,5 mA

**Frekvence RFID**

125 kHz

**Rozsah pracovních teplot**

-10 až +40 °C

**Prostředí dle ČSN EN 50131-1**

II. vnitřní všeobecné

**Klasifikace**

stupeň 2

**dle**

ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3

**Dále splňuje**

ČSN ETSI EN 300330, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, EN 60950-1

**Podmínky provozování**

ČTÚ č. VO-R/10/05.2014-3

