



JA-122E Sběrníková venkovní čtečka RFID

Čtečku bezdotykových čipů lze použít k **aktivaci PG výstupu a tím např. k ovládní přístupu (dveřního zámku)**. Disponuje pouze čtecí plochou a optickou signalizací stavu.

o [Prohlášení o shodě - JA-122E \(PDF 315,28 kB\)](#)



Technická specifikace

Napájení	ze sběrnice ústředny (9...15 V)
Proudová spotřeba při záloze (klidová)	15 mA
Proudová spotřeba pro volbu kabelu	15 mA
Krytí dle ČSN EN 60529	IP65
Mechanická odolnost dle ČSN EN 50102	IK08
Pracovní frekvence RFID	125 kHz
RFID karty	JABLOTRON 100
Rozměry	46 x 151,5 x 22,5 mm
Délka připojovacího kabelu	3,0 m
Rozsah pracovních teplot	-25 °C až +60 °C
Prostředí dle ČSN EN 50131-1	IV. venkovní všeobecné
Klasifikace	stupeň 2
dle	ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3,
Dále splňuje	ČSN ETSI EN 300330, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1
Podmínky provozování	ČTÚ č. VO-R/10/09.2010-11