



# JA-123E Sběrníková venkovní klávesnice se čtečkou RFID

Klávesnici se čtečkou bezdotykových čipů lze použít k **aktivaci PG výstupu a tím např. k ovládání přístupu (dveřního zámku) nebo k ovládání zabezpečovacího systému.**

o [Prohlášení o shodě - JA-123E \(PDF 315,95 kB\)](#)



## Popis

Klávesnice má jeden ovládací segment, čtecí plochu a optickou signalizaci stavu systému.

## Technická specifikace

<b>Napájení ze sběrnice ústředny</b>	(9...15 V)
<b>Proudová spotřeba při záloze (klidová)</b>	15 mA
<b>Proudová spotřeba pro volbu kabelu</b>	15 mA
<b>Krytí dle ČSN EN 60529</b>	IP65
<b>Mechanická odolnost dle ČSN EN 50102</b>	IK08
<b>Pracovní frekvence RFID</b>	125 kHz
<b>RFID karty</b>	JABLOTRON 100
<b>Rozměry</b>	46 x 151,5 x 22,5 mm
<b>Délka připojovacího kabelu</b>	3,0 m
<b>Rozsah pracovních teplot</b>	-25 °C až +60 °C
<b>Prostředí dle</b>	ČSN EN 50131-1 IV. venkovní všeobecné
<b>Klasifikace</b>	stupeň 2
<b>dle</b>	ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3,
<b>Dále splňuje</b>	ČSN ETSI EN 300330, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1
<b>Podmínky provozování</b>	ČTÚ č. VO-R/10/09.2010-11

