



JA-150E Bezdrátová klávesnice s displejem, klávesnicí a RFID čtečkou

JA-150E je bezdrátová klávesnice s LCD displejem, klávesnicí a čtečkou RFID pro ovládání zabezpečovacího systému.

o [Prohlášení o shodě - JA-150E \(PDF 689,67 kB\)](#)



Popis

Obsahuje 4 funkční klávesy pro ovládání sekcí, PG výstupů a dalších funkcí. Funkční tlačítka slouží současně jako indikátory stavu.

- o Klávesnice je plně bezdrátová a napájena lithiovými bateriemi.
- o Obsahuje vstup pro připojení magnetického detektoru otevření dveří.
- o Klávesnice je adresovatelná a zaujímá v zabezpečovacím systému jednu pozici.
- o Uživatelsky přívětivé menu umožňuje pohodlné ovládání, správu uživatelů a PG výstupů a procházení historie událostí.

Technická specifikace

Napájení	2 ks lithiová baterie CR123A (baterie nejsou součástí balení)
Typická životnost baterií	1 - 2 roky v závislosti na nastavení
Příkon při použití externího napájení	0,5 W
Komunikační pásmo	868,1 MHz, protokol JABLOTRON
Komunikační dosah	cca 200 m (volný terén)
Frekvence RFID	125 kHz
Rozměry	120 x 130 x 30 mm
Hmotnost	215 g
Klasifikace	stupeň 2 (je-li nastaveno v F-link) dle ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3
Prostředí	II. vnitřní všeobecné (dle ČSN EN 50131-1)
Rozsah pracovních teplot	-10 až +40 ° C
Průměrná provozní vlhkost	75% RH
Dále splňuje	ČSN ETSI EN 300 330, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1

