



## JA-150E Bezdrátová klávesnice s displejem, klávesnicí a RFID čtečkou

JA-150E je bezdrátová klávesnice s LCD displejem, klávesnicí a čtečkou RFID pro ovládání zabezpečovacího systému.

o [Prohlášení o shodě - JA-150E \(PDF 314,73 kB\)](#)



### Popis

Obsahuje 4 funkční klávesy pro ovládání sekcí, PG výstupů a dalších funkcí. Funkční tlačítka slouží současně jako indikátory stavu.

- o Klávesnice je plně bezdrátová a napájena lithiovými bateriemi.
- o Obsahuje vstup pro připojení magnetického detektoru otevření dveří.
- o Klávesnice je adresovatelná a zaujímá v zabezpečovacím systému jednu pozici.
- o Uživatelsky přívětivé menu umožňuje pohodlné ovládání, správu uživatelů a PG výstupů a procházení historie událostí.

### Technická specifikace

<b>Napájení</b>	2 ks lithiová baterie CR123A (baterie nejsou součástí balení)
<b>Typická životnost baterií</b>	1 - 2 roky v závislosti na nastavení
<b>Příkon při použití externího napájení</b>	0,5 W
<b>Komunikační pásmo</b>	868,1 MHz, protokol JABLOTRON
<b>Komunikační dosah</b>	cca 200 m (volný terén)
<b>Frekvence RFID</b>	125 kHz
<b>Rozměry</b>	120 x 130 x 30 mm
<b>Hmotnost</b>	215 g
<b>Klasifikace</b>	stupeň 2 (je-li nastaveno v F-link) dle ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3
<b>Prostředí</b>	II. vnitřní všeobecné (dle ČSN EN 50131-1)
<b>Rozsah pracovních teplot</b>	-10 až +40 ° C
<b>Průměrná provozní vlhkost</b>	75% RH
<b>Dále splňuje</b>	ČSN ETSI EN 300 330, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1

