



## JA-150G-CO Bezdrátový modul pro připojení CO detektoru Ei208W(D)

Jedná se o zásuvný modul určený pro přímou zástavbu do autonomního detektoru CO Ei208W či Ei208DW, který umožňuje jeho bezdrátové připojení do systému JABLOTRON 100+.

o [Prohlášení o shodě - JA-150G-CO \(PDF 318,92 kB\)](#)

### Popis

Do systému přenáší informace o poplachu, vypnutí detektoru a stavu baterie detektoru. V systému zabírá jednu pozici.

### Technická specifikace

<b>Napájení</b>	z baterie Ei208(D)W
<b>Komunikační pásmo</b>	868,1 MHz, protokol Jablotron
<b>Maximální radiofrekvenční výkon (ERP)</b>	6 mW
<b>Komunikační dosah</b>	cca 300 m (přímá viditelnost)
<b>Rozměry</b>	109 x 24 x 22 mm
<b>Prostředí dle</b>	ČSN EN 50131-1 II. vnitřní všeobecné
<b>Rozsah pracovních teplot</b>	-10 °C až +40 °C
<b>Ve shodě s</b>	ČSN ETSI EN 300220, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1, ČSN EN 50581
<b>Podmínky provozování</b>	Všeobecné oprávnění ČTÚ č VO-R/10