



## JA-152P-GR Bezdrátový PIR detektor pohybu - šedý

Výrobek je bezdrátovým komponentem systému JABLOTRON 100+. Slouží k prostorové detekci pohybu osob v interiéru budov. Jeho garantované detekční pokrytí je 90°/12 m. Detektor splňuje nejvyšší kvalitativní a designové požadavky, díky kterým se uplatní i v luxusním interiéru.

o [Prohlášení o shodě - JA-152P-GR \(PDF 674,09 kB\)](#)

### Popis

Kromě standardního umístění v rohu místnosti je možná montáž na plochu stěny do rámečku JA-196PL-S, kdy je detektor částečně zapuštěn a elegantně splývá se stěnou. Pro speciální aplikace, jakými jsou například montáž na strop či nakloněný úhel záběru, poslouží kloubový držák JA-191PL.

Detektor má pulzní aktivaci.

Detektorem lze ovládat programovatelné výstupy PG.

Stupeň odolnosti k falešným poplachům je nastavitelný ve dvou úrovních.

Detektor poskytuje standardní odolnost vůči bílému světlu v úrovni předepsané normou (až 6000 Luxů).

Detektor je adresovatelný a obsazuje jednu pozici v systému.

### Technická specifikace

**Kompatibilní s**

F-Link 2.0.0 a vyšším

**Napájení**1x Lithiová baterie typ CR123A (3 V/1500 mAh)  
Upozornění: Baterie není součástí balení**Typická životnost**

4 roky (nejdéle v režimu smartwatch, při 20 °C)

**Nízké napětí baterie**

&lt; 2,4 V

**Klidový odběr proudu**

30 µA

**Maximální odběr proudu**

100 mA

**Komunikační frekvence**

868,1 MHz, protokol JABLOTRON

**Komunikační dosah**

cca 300 m (volný terén)

**Doporučená instalační výška**

2,2 - 2,5 m nad úrovní podlahy

**Úhel detekce/detekční pokrytí**

90°/12 m

<b>Rozměry</b>	62 x 110 x 40 mm
<b>Hmotnost (bez baterie)</b>	90 g
<b>Klasifikace</b>	stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II (dle ČSN EN 50131-1)
<b>Prostředí</b>	vnitřní všeobecné
<b>Rozsah pracovních teplot</b>	-10 °C až +40 °C
<b>Průměrná provozní vlhkost</b>	75 % RH, bez kondenzace
<b>Certifikační orgán</b>	Trezor Test s.r.o. (č. 3025)
<b>Splňuje</b>	ČSN EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, ČSN EN 50131-2-2, ČSN EN 50131-5-3+A1, ČSN EN 50131-6 ed. 2+A1, ČSN ETSI EN 300 220-1,-2, ČSN EN 50130-4 ed. 2+A1, ČSN EN 55032, ČSN EN 62368-1, ČSN EN 50581
<b>Podmínky provozování dle</b>	Všeobecného oprávnění ČTÚ č. VO-R/10