



JA-154E-GR Bezdrátový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID - šedá

JA-154E je obousměrně komunikující bezdrátový přístupový modul s LCD displejem, klávesnicí a RFID čtečkou pro ovládání systému. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 segmenty JA-192E.

Popis

Umožňuje ovládání zabezpečovacího systému pomocí segmentů.

Implementovaná funkce inteligentní rádiové aktivace vstupem Smart Radio Wake-up (SRW) umožňuje automatické ukončení režimu spánku v zajištěném systému během příchodového zpoždění.

Modul je napájen alkalickými bateriemi.

Modul je adresovatelný a obsazuje v zabezpečovacím systému jednu pozici.

Technická specifikace

Napájení

4 ks alkalické baterie AA (LR6) 1,5 V
Upozornění: Baterie nejsou součástí balení

Typická životnost baterie

1 - 2 roky dle nastavení

Příkon při použití externího napájení

0,5 W

Komunikační frekvence

868,1 MHz, protokol JABLOTRON

Komunikační dosah

cca 200 m (volný terén)

RFID

125 kHz

Rozměry

102 x 145 x 33 mm

Hmotnost

350 g

Klasifikace

stupeň zabezpečení 2

dle

ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3, ČSN EN 50131-5-3

Prostředí

II. vnitřní všeobecné (dle ČSN EN 50131-1)

Rozsah pracovních teplot

-10 °C až +40 °C

Ve shodě s

ČSN ETSI EN 300 220, ČSN ETSI EN 300 330, ČSN EN 50130-4, ČSN EN
55022, ČSN EN 60950-1

Podmínky provozování

ČTÚ č. VO-R/10