



## JA-160PC (90) Bezdrátový PIR detektor pohybu s foto verifikační kamerou 90°

Slouží k prostorové detekci pohybu osob v interiéru budov včetně vizuálního potvrzení poplachu. Focení je aktivováno pohybem, takže na snímku je vždy zaznamenána příčina poplachu. Garantované detekční pokrytí je 90°/12 m

o [Prohlášení o shodě - JA-160PC \(90\) \(PDF 318,75 kB\)](#)

### Popis

- o Úhel zorného pole kamery: 90°
- o Rozlišení snímků: LQ 320\*240; HQ 640\*480 bodů
- o Dosah blesku: max. 3 metry
- o Detektor má pulzní aktivace
- o Detektorem lze ovládat programovatelné výstupy PG
- o Stupeň odolnosti k falešným poplachům je nastavitelný ve dvou úrovních
- o Detektor je komponentem systému JABLOTRON 100+, je adresovatelný a obsazuje v systému jednu pozici

### Technická specifikace

#### Napájení

2 ks Alkalická baterie typ LR6 (AA) 1,5 V  
(alternativa Lithiové baterie 2x AA 1,5V)

#### Typická životnost

cca 2 roky (při jedné aktivaci a foto sérii denně)  
Upozornění: Baterie nejsou součástí balení

#### Nízké napětí baterie

##### - Alkalické baterie

≤2,52 V

##### - Lithiové baterie

≤2,62 V

#### Doporučená instalační výška

2,5 m nad úrovní podlahy

#### PIR úhel detekce/délka záběru

90°/12 m

#### Úhel zorného pole kamery

90°

#### Dosah blesku

max. 3 metry

#### Rozlišení kamery

LQ 320\*240; HQ 640\*480 bodů

#### Velikost snímku LQ/HQ (typicky)

2-20 kB/2-64 kB (6 kB/35 kB)

<b>Čas přenosu snímku LQ do ústředny (ideálně)</b>	do 20 sec. (10 sec.)
<b>Čas přenosu snímku HQ do ústředny (ideálně)</b>	do 130 sec. (60 sec.)
<b>Typický čas předání snímku na server</b>	15 s/GPRS; 2 s/LAN
<b>Rozměry, hmotnost</b>	110 x 60 x 55 mm, 102 g
<b>Klasifikace</b>	stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II
<b>- dle</b>	ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-2-2, ČSN EN 50131-5-3
<b>- rozsah pracovních teplot</b>	-10 °C až +40 °C
<b>- prostředí</b>	vnitřní všeobecné
<b>- certifikační orgán</b>	Trezor Test s.r.o. (č. 3025)
<b>Dále splňuje</b>	ČSN ETSI EN 300 220, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55032, ČSN EN 60950-1
<b>Podmínky provozování dle ČTÚ</b>	VO-R/10