



## JA-186P Bezdrátový dvouzónový PIR detektor

Detektor je určen k **detekci pohybu osob v interiéru budov**. **Detekce ve dvou zónách poskytuje vysokou ochranu před falešnými poplachy** způsobenými např. pohybem domácího zvířete.

○ [Prohlášení o shodě - JA-186P \(PDF 316,24 kB\)](#)

### Popis

Běžná instalační výška je 120 cm nad podlahu.

Detektor má dvě detekční zóny, z nichž každá pokrývá úhel 120° s délkou záběru 12 m.

Detektor je adresovatelný a obsazuje v zabezpečovacím systému jednu pozici.

### Technická specifikace

**Napájení**

Lithiová baterie typ LS(T)14500 (3,6 V AA/2 Ah)  
Upozornění: Baterie není součástí balení

**Typická životnost baterie**

cca 3 roky (spánek detektoru 5 min.)

**Komunikační pásmo**

868,1 MHz, protokol Jablotron

**Komunikační dosah**

cca 300m (přímá viditelnost)

**Doporučená instalační výška**

1,2 m nad úroveň podlahy

**Úhel detekce/délka záběru**

120°/12 m (se základní čočkou)

**Prostředí dle ČSN EN 50131-1**

II. vnitřní všeobecné

**Rozsah pracovních teplot**

-10 °C až +40 °C

**Rozměry, váha**

180 x 60 x 55 mm, 200g

**Klasifikace dle**

ČSN EN 50131-1, ČSN 50131-2-2, ČSN EN 50131-5-3 stupeň 2

**Dále splňuje**

ČSN EN 300220, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1

**Podmínky provozování**

ČTÚ VO-R/10/09.2010-11

