



JA-188J Bezdrátové nástěnné tlačítko

Tlačítko JA-188J je určeno pro **bezdrátovou aktivaci panik nebo tísňového poplachu**. Rovněž se používá jako dálkový ovladač pro zajištění / odjištění zabezpečovacího systému nebo dálkové ovládání jiných zařízení.

o [Prohlášení o shodě - JA-188J \(PDF 312,77 kB\)](#)



Popis

Obsahuje tamper kontakt a monitoruje stav vybití baterie.

Reakce systému na stisk tlačítka je volitelná. Základní reakcí je panik poplach nebo zajištění / odjištění systému (volitelné). Další reakce na stisk tlačítka lze nastavit v servisním režimu ústředny.

Technická specifikace

Napájení	Lithiová baterie typ CR14250 (1/2 AA) 3,6 V/1,2 Ah Upozornění: Baterie není součástí balení
Typická životnost baterie	cca 3 roky (20 aktivací/den)
Komunikační pásmo	868,1 MHz, protokol Jablotron
Komunikační dosah	cca 300 m (přímá viditelnost)
Rozměry, váha	80 x 80 x 29 mm, 60 g
Prostředí dle ČSN EN 50131-1	II. vnitřní všeobecné
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až + 40 °C
Klasifikace dle ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-5-3, ČSN EN 50134-2	stupeň 2
Dále splňuje	ČSN ETSI EN 300220, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1, EN 50581
Podmínky provozování	ČTÚ VO-R/10/04.2012-7