



JA-190X Modul telefonního komunikátoru

Ústředna s tímto modulem **předává poplachové hlasové zprávy, komunikuje s pulsem centrální ochrany a umožňuje vzdálený přístup**. Komunikátor pracuje pouze s tónovou volbou. Je vybavený základní přepětovou ochranou.

o [Prohlášení o shodě - JA-190X \(PDF 312,26 kB\)](#)



Technická specifikace

Způsob telefonní volby	DTMF
Detekce přítomnosti telefonní linky	volitelný parametr
Počet vytáčených čísel pro hlasové zprávy s JA-101K	8
Počet vytáčených čísel pro hlasové zprávy s JA-106K	15
Klasifikace	Stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II
- dle	ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3, ČSN EN 50131-10, ČSN EN 50136-1, ČSN EN 50136-2, SIA DC-02, SIA DC-05
- průměrná provozní vlhkost	75 % RH, nekondenzující
- třída přenosového systému - hlasové komunikace	ATS 2
- třída přenosového systému - digitální komunikace	ATS 4
- digitální přenosové protokoly	ADM-CID (DTMF), SIA-DCS (FSK)
Hmotnost	28 g
Připojuje se	analog. rozhraní dle ČSN EN 301437, TBR 21
Dále splňuje	ČSN ETSI EN 300220, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1