



JB-150N-HEAD Bezdrátová ventilová hlavice

Slouží k ovládání ventilu radiátoru nebo podlahového topení. Hlavice je doplňkem termostatů JA-1x0TP a v kombinaci s nimi rozšiřuje možnosti systému JABLOTRON 100 v oblasti jednoduché zónové regulace.

o [Prohlášení o shodě - JB-150N-HEAD \(PDF 320,85 kB\)](#)

Popis

Hlavice kopíruje stav vybraného programovatelného výstupu ústředny.

V objektu lze instalovat až 48 hlavice nezávisle na nastavení jednotlivých termostatů. Před instalací je nutné vybrat správný typ adaptéru dle ventilu radiátoru. Hlavice z výroby obsahuje základní adaptér VA 50 určený pro běžné ventily s rozměrem šroubení M30 x 1,5. V případě potřeby nabízíme další 4 typy adaptéru: JB-VA16, JB-VA26, JB-VA78 a JB-VA80.

Společně s termostatem pak nabízí tyto funkce:

- o Automatické přepnutí na ekonomickou teplotu při zajištění
- o Režim týdenního kalendáře
- o Možnost přepnutí na manuální nastavení teploty
- o Možnost vypnutí v případě, že objekt má být jen temperován
- o Blokování topení při otevřeném okně
- o Report v případě přehřátí nebo zamrznutí

Technická specifikace

Napájení

3 ks alkalická baterie AA (LR6) 1,5 V
Baterie nejsou součástí balení

Proudová spotřeba (jmenovitá/maximální)

0,025/550 mA

Maximální radiofrekvenční výkon (ERP)

2,5 mW

Stupeň ochrany krytem (IP)

IP40

Mezní hodnoty spínacího ústrojí

T60

Typická životnost baterií

cca 2 topné sezóny (10 cyklů/den)
 (při použití ventilů Giacomini 1 topná sezóna při 10 cyklech/den)

Komunikační kmitočet

868,1 MHz, protokol JABLOTRON

Komunikační dosah

cca 300 m (přímá viditelnost)

Rozměry	85 x 49 mm
Hmotnost	105 g
Rozsah pracovních teplot	0 °C až + 40 °C RV 75% nekondenzující
Ve shodě s	ČSN ETSI EN 300 220-1, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1, ČSN EN 60730-1 ed.3, ČSN EN 60730-2-8
Provozní podmínky	Všeobecné oprávnění ČTÚ č. VO-R/10