



## JI-114Z Rozbočovač Ethernetu PoE - 4 portový

Rozbočovač Ethernetu slouží k snadnému a rychlému rozšíření lokální sítě LAN. Je vybaven čtyřmi výkonnými porty PoE pro datové připojení a napájení IP kamer JABLOTRON jedním kabelem. Rozbočovač podporuje sítě s rychlostí jak 10 Mbps tak i 100 Mbps.

### Popis

Rozbočovač podporuje sítě s rychlostí jak 10 Mbps tak i 100 Mbps.

### Technická specifikace

<b>Napájení (síťovým adaptérem z 230 V AC)</b>	51 V DC
<b>Maximální proud</b>	1,25 A
<b>Komunikační rozhraní</b>	5x RJ-45 10/100 Mbps Ethernet
<b>PoE porty</b>	4
<b>Prioritní porty</b>	1 (první port)
<b>Maximální zatížení jednoho portu</b>	30 W
<b>Celkové maximální zatížení</b>	58 W
<b>PoE standart</b>	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
<b>Maximální délka kabelu CAT-5e s PoE:</b>	
- funkce EXTEND Vypnuta (10/100 Mbps)	150 m
- funkce EXTEND Zapnuta (10 Mbps)	250 m
<b>Rychlost přenosu</b>	Ethernet: 10 Mbps (Half Duplex)/20 Mbps (Full Duplex) Fast Ethernet: 100 Mbps (Half Duplex)/200 Mbps (Full Duplex)
<b>Podporované protokoly přenosů</b>	Ethernet: kat. 3 nebo vyšší, UTP/STP Fast Ethernet: kat. 5 nebo vyšší, UTP/STP
<b>Maximální kapacita přenosu</b>	1 Gbps
<b>Provozní vlhkost</b>	10 % až 90 %, bez kondenzace

<b>Rozsah pracovních teplot</b>	0 °C až +40 °C
<b>Rozsah skladovacích teplot</b>	-40 °C až +70 °C
<b>Stupeň krytí</b>	IP20
<b>Rozměry, váha</b>	132 x 28 x 94 mm, 300 g
<b>Splňuje</b>	EN 55032:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 61000-3-2:2014. EN 61000-3-3:2013