



OS-350 Venkovní siréna

Siréna OS-350 je **venkovní nezálohovaná siréna**, vybavená dvojicí sabotážních kontaktů pro detekci otevření krytu a stržení sirény ze zdi. V siréně je integrován výkonný blikáč, zajišťující dobrou optickou lokalizaci aktivní sirény.

○ [Prohlášení o shodě - OS-350 \(PDF 313,23 kB\)](#)

Popis

V případě potřeby (pro zvýšení akustického výkonu) je možné osadit druhý piezoelektrický měnič ACM-OS360. Tělo sirény je vyrobeno z mechanicky odolného plastu, z vysokou barevnou stálostí, odolností vůči UV záření a povětrnostním vlivům. Odolnost elektronických částí proti vzdušné vlhkosti je zajištěna dvouvrstvým lakováním desky spojů, jako sabotážní kontakty jsou použity zapouzdřené jazýčkové kontakty.

Pro vyšší míru zabezpečení je vhodné použít variantu sirény s vestavěným zálohovacím akumulátorem, typové označení OS-360 nebo OS-365.

Technická specifikace

napájení	10 až 17 V DC
odběr	250 mA/12 V
siréna	piezoelektrická, 112 dB/1 m
- s přídatným piezoelektrickým měničem ACM-OS360	116 dB/1 m
stupeň krytí	IP 34D
stupeň zabezpečení 2	dle ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-4
třída prostředí IV.	venkovní všeobecné -25 až +60°C
rozměry	230 x 158 x 75 mm
EMC	ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022
bezpečnost	ČSN EN 60950-1