



OS-365A Venkovní siréna

Siréna OS-365A je **venkovní siréna zálohovaná dobíjeným akumulátorem**. Používá **tlakový magneto-dynamický reproduktor**. Verze 365A je vhodnější pro osamocené domy.

○ [Prohlášení o shodě - OS-365A \(PDF 315,27 kB\)](#)

Popis

Siréna obsahuje sabotážní senzory pro detekci otevření krytu nebo utržení sirény z montáže. V siréně je zabudován blikač. Houkání sirény a blikání blikače lze ovládat samostatně. Tělo sirény je vyrobeno z mechanicky odolného plastu se zvýšenou odolností vůči UV záření a povětrnostním vlivům. Odolnost elektronických částí proti vzdušné vlhkosti je zajištěna pokrytím komponentů speciálním ochranným lakem.

Technická specifikace

napájení	10 až 15 V stejnosměrných
odběr v klidu	< 50 mA/12 V
odběr v aktivním stavu	< 800 mA/12 V
záložní akumulátor	NiCd pack 4,8 V/1800 mAh životnost cca 3 roky
elektrodynamický měnič	110 dB/1 m
doba houkání sirény	max. 5 minut
doba blikání blikače	doba poplachu + 30 minut/0
odpor sabotážní smyčky	< 70 ohmů
stupeň krytí	IP 34D
stupeň zabezpečení 2	dle ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-4
EMC	ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022
třída prostředí IV.	venkovní všeobecné -25 až +60°C
rozměry	230 x 158 x 75 mm

