



## JA-106KR Zentrale mit GSM/GPRS/LAN-Kommunikationsmodul und Funkmodul

JA-106KR ist eine erweiterte Version der Alarmanlage JABLOTRON 100+ mit Funkmodul und ist für große Wohnräume, Büros und Firmen bestimmt. **Montage nur von geschultem Techniker mit gültigem Zertifikat der Firma Jablotron.**

o [Declaration of conformity - JA-106KR \(PDF 176,3 kB\)](#)

### Beschreibung

Sie bietet auch flexible Lösungen zum Schutz von Wohnkomplexen, Verwaltungsgebäuden und Firmen, die ein System mit vielen Bereichen benötigen. Die gewünschten Einstellungen und die Größe des Systems erfolgt in der F-Link Software.

Die JA-106K Zentrale bietet:

- o bis zu 120 Funk- oder Buslinien
- o bis zu 300 Benutzercodes
- o bis zu 15 Sicherungsbereiche
- o bis zu 32 programmierbare PG- Ausgänge
- o 20 voneinander unabhängige Zeitschaltuhren
- o SMS und Sprachreporte aus dem System an bis zu 25 Benutzer
- o Fernbedienung über SMS, Sprachmenü und nach Registrierung das Portal MyJABLOTRON
- o einstellbare Alarmempfangsstellen (AES)
- o wählbare Protokolle für die AES Übertragung

Die Zentrale verfügt über eingebaute GSM/GPRS und LAN Kommunikatoren, die eine Sprachkommunikation, SMS, GPRS und LAN Kommunikation mit den Endverbrauchern oder den AES Zentren ermöglichen. Sie ist mit einer 4 GB Speicherkarte zum Speichern der Ereignisdaten, Sprachmeldungen, der Fotos usw. ausgestattet.

Die Zentrale hat:

- o 2 voneinander unabhängige (getrennte) Klemmleisten für den Anschluss des Bussystems
- o 1 interne Steckverbindung für das eingebaute Funkmodul (JA-111R)
- o 1 LAN Steckverbindung
- o 1 USB Steckverbindung für die Einstellung der Zentrale und das Auslesen der Fotos
- o 1 Steckverbindung für den Anschluss eines weiteren Kommunikators (z.B. PSTN)

#### Spannungsversorgung

230 V/50 Hz

#### Versorgungsquelle

A (EN 50131-6)

#### Backup-Akku

12 V bis 2,6 Ah

#### Maximale Ladezeit des Akkus

72 Stunden

#### Speisung des Datenbus

max. Belastung 1,2 A

<b>Maximaler kurzfristiger Ausgangsstrom (5 min.)</b>	2 A
<b>Back-up Stromversorgung des Bussystems</b>	18 Ah Akku für 12 Stunden bei einer max. Stromabnahme von 1,2 A
<b>Ereignisspeicher</b>	700 MB d.b. ungefähr 10 Mio. Ereignisse mit Angabe des Datums und der Uhrzeit
<b>Funktion der Überprüfung des Alarms durch einen zweiten Melder oder erneute Reaktion aus dem gleichen Melder mit wählbarer Verzögerung (10 s - 2 min)</b>	
<b>Sicherheitsstufe</b>	Grad 2 gemäß EN 50131-1, EN 50131-6, EN 50131-5-3, EN 50131-3
<b>Umgebung nach EN 50131-1</b>	II., Innenbereiche allgemein
<b>Abmessungen</b>	357 × 297 × 105 mm
<b>JA-111R Betriebsfrequenz: Jablotron 868,1 MHz Protokoll in beiden Richtungen</b>	