



## JA-112P-AN Bus PIR Bewegungsmelder - Anthrazit

Das Produkt ist eine BUS-Komponente des Systems JABLOTRON 100+. Es dient dazu, Körperbewegungen von Personen in Innenräumen zu erkennen. Sein garantierter Erkennungsbereich beträgt 90 ° / 12 m. Der Melder entspricht den höchsten Qualität- und Designanforderungen und eignet sich daher auch für luxuriöse Innenbereiche.

○ [Declaration of conformity - JA-112P-AN \(PDF 664,59 kB\)](#)

### Beschreibung

Neben der Standardpositionierung in einer Raumecke kann er mit einer Halterung des Typs JA-196PL-S an einer Wandoberfläche montiert werden, wobei der Melder teilweise in der Wand versenkt ist und auf diese Weise elegant mit ihr verbunden wird. Für spezielle Anwendungen wie z.B. der Montage an der Decke oder der Montage in einen geeigneten Erkennungswinkel kann der Gelenkhalter JA-191PL verwendet werden.

Der Melder verfügt über eine Impulsaktivierung.

Der Melder kann für die Steuerung von programmierbaren PG-Ausgängen verwendet werden.

Der Beständigkeit gegen Fehlalarme ist auf zwei Stufen einstellbar.

Der Melder ist mit einer standardisierten Weißlichtbeständigkeit auf der Stufe ausgestattet, die standardmäßig vorgegeben ist (bis zu 6000 Lux).

Der Melder ist adressierbar und besetzt eine Position im System.

### Technische Angaben

**Strom**

vom BUS der Zentrale 12 V (9 ... 15 V)

**Stromverbrauch im Standby-Modus**

5 mA

**Stromverbrauch zur Kabelauswahl (maximal)**

16 mA

**Empfohlene Installationshöhe**

2.5 m über dem Boden

**Erkennungsbereich/Erkennungsreichweite**

90 °/12 m

**Abmessungen**

62 x 110 x 40 mm

**Gewicht**

77 g

**Klassifizierung**

Stufe 2/Umgebungs Klasse II (Gemäß EN 50131-1)

**Betriebsumgebung**

allegemeine Innenbereiche

**Betriebstemperaturbereich**

-10 °C to +40 °C

**Durchschnittliche Betriebsfeuchtigkeit**

75 % RH, nicht kondensierend

**Zertifizierungsstelle**

Trezor Test s.r.o. (Nr. 3025)

**Entspricht**

EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, EN 50131-2-2, EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032,  
EN 50581