



JA-154E-WH Funk-Zugangsmodul mit LCD Display, Tastatur und RFID- Lesegerät

Das JA-154E ist ein bidirektional kommunizierendes Funk-Zugangsmodul mit einem LCDDisplay, einer Tastatur und einem RFID-Lesegerät für die Bedienung der Alarmanlage.

Beschreibung

Das Gerät verfügt über ein Bediensegment und kann bei Bedarf mit bis zu 20 Bediensegmenten JA-192E ausgestattet werden. Die Alarmanlage wird unter Verwendung der Segmente bedient. Die eingebaute Funktion der intelligenten Funkaktivierung über den Eingang Smart Radio Wake-up (SRW) ermöglicht die automatische Beendigung des Ruhezustandsmodus in der scharf geschalteten Alarmanlage während der Eingangsverzögerung. Stromversorgung des Moduls durch Alkalibatterien. Dem Modul wird eine Adresse zugewiesen und es besetzt im System eine Position.

Technische Angaben

Stromversorgung	4 Alkalibatterien AA (LR6), 1,5 V Bitte beachten Sie: Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Typische Lebensdauer	1 - 2 Jahr(e), je nach Einstellung
Leistungsaufnahme von externem Netzteil	0,5 W
Kommunikationsfrequenz	868,1 MHz, JABLOTRON-Protokoll
Kommunikationsbereich	200 m (offene Fläche)
Leistungsaufnahme von externem Netzteil	0,5 W
RFID-Frequenz	125 kHz
Abmessungen	102 x 145 x 33 mm
Gewicht	350 g
Klassifizierung	Klasse II nach EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Betriebsumgebung	EN 50131-1 II. Innenräume allgemein
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Entspricht ebenfalls	ETSI EN 300 330, ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Betrieb gemäß	ERC REC 70-03

