



JA-106K Central med indbygget GSM/GPRS og LAN-sender

JA-106K er den fulde version af JABLOTRON 100+ alarmsystemets centralenhed. Den giver mulighed for en fl. eksibel systemopsætning og yder en avanceret sikring til større rækkehuse, kontorer og virksomheder.

○ [Declaration of conformity - JA-106K \(PDF 323 kB\)](#)

Beskrivelse

Den tilbyder også fl. eksible løsninger til sikring af boligområder, administrative bygninger og virksomheder, der har brug for et system med mange områder. Den ønskede opsætning og skalering af systemet udføres ved hjælp af F-Link software.

JA-106K centralenhed tilbyder:

- op til 120 trådløse eller BUS-tilsluttede zoner
- op til 300 brugerkoder
- op til 15 områder
- op til 32 programmerbare PG-udgange
- 20 uafhængige tidsskemaer
- op til 25 brugere notifi ceres af systemet med sms- eller stemmebeskeder
- fjernstyring via SMS, stemmemenu eller Myjablotron-portal
- op til 4 KC'er
- vælg mellem 5 KC-protokoller

Centralen har indbygget GSM/GPRS og LAN-sender, der giver mulighed for sms-, stemme-, GPRS- eller LAN-kommunikation med slutbrugerne og KC'er. Den er udstyret med et 4 GB hukommelseskort til lagring af hændelser, stemmebeskeder, billeder m. m.

Centralen har:

- 2 uafhængige klemmerækker til BUS-tilslutning
- 1 indvendigt stik forbeholdt radiomodul (JA-110R)
- 1 LAN-stik
- 1 USB-stik til opsætning af centralen og til download af billeder
- 1 stik til tilslutning af andre sendere eller moduler (f.eks. PSTN)

Tekniske specifikationer

Strømforsyning	230 V, 50 Hz
Strømforsyningsenhed	A (EN 50131-6)
Backup-batteri	12 V op til 18 Ah
Batteriets max. genopladningstid	72 timer

Strømforsyning til dataBUS	max. strøm 1,2 A
Max. kortvarig udgangsstrøm (5 min.)	2 A
Backup-strømforsyning (BUS)	18 Ah batteri i 12 timer ved max. forbrug på 1,2 A
Hændelseslog	700 MB, dvs. ca. 1 mil. begivenheder med dato og klokkeslæt
Alarmverifi kationsfunktion ved en anden detektor eller gentaget respons fra samme detektor med valgfri forsinkelse (10 s - 2 min)	
Sikringsklasse	klasse 2 i henhold til EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3, EN 50136-1, EN 50136-2
Omgivelser i henhold til EN 50131-1	II., normale indendørs forhold
Størrelse	357 × 297 × 105 mm

Alarmcentral medfølgende JA-110R Radiomodul (JA-106KR)

JA-110R sender to-vejs med Jablotron protokol og en frekvens på 868,1 MHz