



JA-110B BUS akustisk glasbrudsdetektor

JA-110B BUS glasbrudsdetektor til detektering af knusning af glas (i ramme). Dobbelt detekteringsteknologi (lufttryk og lyd) benyttes. Følsomheden er justerbar.

o [Declaration of conformity - JA-110B \(PDF 315.59 kB\)](#)



Beskrivelse

Detektoren kommunikerer via centralens BUS og bliver også forsynet igennem BUS forbindelsen. Alarmindikationsfunktion er valgfri og muliggør at det er nemt at finde den detektor der har været aktiveret. Den optager én plads i centralen. SMART MEMORY indikation (SMI) giver en visuel LED vertifikation af en aktiveret detektor (alarm). SMI nulstilles via betjeningspanelet.

Tekniske specifikationer

Spænding	via centralens BUS 12 V (9 -15 V)
Standby forbrug	5 mA
Monteringshøjde	2,5 m over gulvet
Dækning	op til 9 m.
Minimum glas størrelse	0,6 × 0,6 meter
Opstartstid	maksimal 60 sekunder
Størrelse	100 × 40 × 22 mm
Sikringsklasse	klasse 2 i henhold til EN 50131-1, EN 50131-2-2
Miljø i henhold til EN 50131-1, EN 50131-3	II., indendørs
Drifttemperatur	-10 °C til 40 °C