



JA-111A BUS Udendørssirene

JA-111A BUS-sirene er beregnet til lydsignalering af alarmer samt aktivering og deaktivering af PG-udgange i et alarmsystem. Sirenen kommunikerer via centralens BUS og forsynes fra den.

o [Declaration of conformity - JA-111A \(PDF 173.22 kB\)](#)

Beskrivelse

Den har en energisparefunktion for det tilfælde, at strømforsyningen svinger, samt et integreret vaterpas, der sikrer en præcis opsætning. Sirenen optager én plads i systemet.

Sirenen kan fås med valgfrit låg i rustfrit stål eller i hvid/grå plastik. Lågene tilbydes med rød eller blå fl. ash. Sirenen er adressérbar og optager én plads i alarmsystemet.

Tekniske specifikationer

Spænding	via centralens BUS 12 V (9 -15 V)
Forbrug ved strømsvigt	5 mA
Forbrug ved opladning af internt batteri	50 mA
Back-up batteri	NiCd pack 4,8 V/1800 mAh
Batteri levetid	ca. 3 år
Sirene	piezo electric, 100 dB/m
Størrelse	300 × 200 × 70 mm
Sikringsklasse	klasse 2 i henhold til EN 50131-1, EN 50131-4
Miljø i henhold til EN 50131-1	IV., indendørs
Drifttemperatur	-25 °C til 60 °C
Tæthed	IP44